

ZYXEL

## Zyxel ATP200 firewall (hardware) Desktop 2000 Mbit/s

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: ATP200

Nome del prodotto : ATP200

Zyxel ATP200. Throughput firewall: 2000 Mbit/s, Throughput VPN: 500 Mbit/s, Throughput VPN IPSec: 40 Gbit/s. Dissipazione del calore: 45,38 BTU/h, Tempo medio tra guasti (MTBF): 529688,2 h, Certificazione: FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (Class B), BSMI, LVD (EN60950-1), BSMI. Tecnologia di connessione: Cablato, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Porta WAN: Ethernet (RJ-45). Fattore di forma: Desktop. Corrente d'ingresso: 2.5 A, Consumi: 13,3 W



| Trasmissione dati                                     |  | Connettività                            |                    |
|---|--|---|--------------------|
| Throughput firewall *                                 | 2000 Mbit/s  | Velocità trasferimento Ethernet LAN     | 10,100,1000 Mbit/s |
| Throughput VPN  | 500 Mbit/s   | Numero di porte della console           | 1                  |
| Throughput VPN IPSec                                  | 40 Gbit/s  | Porta WAN                               | Ethernet (RJ-45)   |
| Performance SSL                                       | 10 transazioni/s   | Numero di porte Ethernet DMZ            | 1                  |
| Throughput UTM (scansione veloce/completa)            | 450/450 Gbit/s   | Quantità di slot per modulo SFP         | 1                  |
| Connessioni massime (SPI)                             | 2000   | <b>Design</b>                           |                    |
| Crittografia HTTPS                                    | ✓  | Montaggio rack                          | ✓                  |
| <b>Prestazione</b>                                    |  | Fattore di forma                        | Desktop            |
| Dissipazione del calore                               | 45,38 BTU/h  | Ventola integrata                       | ✓                  |
| Tempo medio tra guasti (MTBF)                         | 529688,2 h   | <b>Gestione energetica</b>              |                    |
| Certificazione  | FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (Class B), BSMI, LVD (EN60950-1), BSMI | Corrente d'ingresso                     | 2.5 A              |
| <b>Collegamento in rete</b>                           |  | Consumi                                 | 13,3 W             |
| Numero di VLA   | 16   | <b>Condizioni ambientali</b>            |                    |
| Connessioni TCP attive (max)                          | 600000   | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C          |
| <b>Sicurezza</b>                                      |  | Intervallo di temperatura               | -30 - 70 °C        |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)               | ✓  | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%           |
| Filtro contenuti                                      | 1  | Umidità                                 | 10 - 90%           |
| <b>Caratteristiche di gestione</b>                    |  | <b>Dimensioni e peso</b>                |                    |
| Indicatori LED  | ✓  | Dimensioni (LxPxA)                      | 272 x 187 x 36 mm  |
| Interruttore On/Off                                   | ✓  | Peso                                    | 1,4 kg             |
| <b>Connettività</b>                                   |  | <b>Dati su imballaggio</b>              |                    |
| Tecnologia di connessione                             | Cablato  | Larghezza imballo                       | 472 mm             |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2  | Altezza imballo                         | 247 mm             |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                   | 4  | Profondità imballo                      | 73 mm              |
|   |  | Peso dell'imballo                       | 2,23 kg            |
|   |  | <b>Contenuto dell'imballo</b>           |                    |
|   |  | Kit di montaggio per rack               | ✓                  |



0760559124137



760559124137

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.