

KPREMIUM1KC

Part number: F101000C

UPS On-Line doppia conversione 1000VA



CAMPI DI APPLICAZIONE

Tensione ingresso AC	230 Vac
Tensione uscita	230 Vac
Fase	Singola
Unità rack	-
Frequenza uscita (Hz)	50 - 60
Distorsione armonica (%THD)	<3
Potenza (kVA)	1
POTENZA (VA)	1000
Potenza (W)	900
Tecnologia	On-line
Installazione	Tower
Frequenza ingresso (Hz)	50 - 60
Fattore potenza ingresso	0,99
Forma d'onda	Sinusoidale pura
Fattore potenza uscita	0,9
Segnalazioni	Batteria scarica, Sovraccarico, Funzionamento da batteria, Guasto batteria
Autonomia espandibile	Si

Conessioni	Plug-in
Classe di protezione IP	IP20
AUTONOMIA (min)	10
Sovraccarico	1s - 120%
By-pass	si
Tempo di intervento (ms)	0
Fattore di cresta	3 ÷ 1
Dotazioni standard	Cavo uscita, Cavo alimentazione
Protezioni	Eccessiva scarica della batteria, Sovraccarico, Cortocircuito, Termica, Sovratensione
Rumore udibile ad 1m (dBA)	<55
Temperatura di funzionamento (°C)	0 +40
Parallelabilità	No
Comunicazione	USB
Informazioni a display	Allarmi / Errori, Batteria scarica, Carico collegato, Funzionamento da batteria, Livello del carico, Tensione ingresso, Tensione uscita
EPO	Si
Tempo di ricarica	7h, fino al 90% della capacità totale
Tipo batterie	Ermetiche al piombo, senza manutenzione
Normative	EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 62040-1, Direttiva (LVD) 2014/35/UE, Direttiva (EMC) 2014/30/UE, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5
Garanzia	2 Anni
Altezza (mm)	230
Larghezza (mm)	144
Profondità (mm)	350
Peso (Kg)	10