

ZYXEL

Zyxel GS2220-28HP-EU0101F switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: GS2220-28HP-EU0101F

Nome del prodotto : GS2220-28HP-EU0101F



Zyxel GS2220-28HP-EU0101F. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Montaggio rack *	✓
Livello del commutatore	L2	Colore del prodotto	Nero
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Certificazione	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
Gestione web-based	✓	Prestazione	
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	RAM installata	256 MB
Registro evento di sistema	✓	Memoria flash	32 MB
Connettività		Emissione acustica	49,8 dB
Quantità di porte RJ-45 *	24	Firmware aggiornabile	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tempo medio tra guasti (MTBF)	693245 h
Quantità di porte Combo SFP	4	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Supporto 10G *	✗	Consumo energetico (max)	463,5 W
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto controllo flusso	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Raggruppamento link	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	24
Controllo Broadcast storm	✓	Bilancio energetico totale del PoE	375 W
Limitazione della velocità	✓	Condizioni ambientali	
Apertura albero di protocollo	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
VLAN support	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Trasmissione dati		Umidità	10 - 95%
Capacità di commutazione *	56 Gbit/s	Dissipazione del calore	1580,535 BTU/h
tasso di inoltra	42 Mpps	Dimensioni e peso	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Larghezza	441 mm
		Profondità	270 mm
		Altezza	44 mm

Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Peso	3,8 kg
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Cavi inclusi	AC
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Larghezza imballo	616 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Profondità imballo	355 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS	Altezza imballo	107 mm
Filtri MAC address	✓	Peso dell'imballo	4,97 kg
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC	Dati logistici	
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x, RADIUS	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Funzioni Multicast			
Supporto multicast	✓		



4718937607488



0760559126766



760559126766

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.