

SMT-4343

Monitor LED 43"



Funzionalità principali

- Supporta una risoluzione max. di 3840 x 2160
- Rapporto di contrasto 800:1 (Min.), 1000:1 (Tip.)
- Tempo di risposta rapido 8 ms (da G a G)
- HDMI, DP, connettore audio
- Durata pannello 30.000 ore

Display		
Dimensione schermo		42,5"
Risoluzione max.		3840x2160
Luminosità		300 cd/m ²
Rapporto di contrasto		800:1(Min)1000:1(Tip)
Rapporto di formato		16:09
Angolo di visione (O/V)		178°/178°
Colori visualizzati		1.07G (8bit + FRC)
Tempo di risposta		8ms(da G a G)
Durata pannello		30.000 ore
Interfaccia		
HDMI	Connettore	HDMI 1EA
	Formati disponibili	640 x 480 a 60Hz/70Hz/72Hz/75Hz (VGA), 720 x 400 a 50Hz/60Hz/70Hz, 720x576 a 50Hz, 800 x 600 a 56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA),
		832 x 624 a 75Hz, 1.024 x 768 a 60Hz/70Hz/75Hz (XGA),
		1.152 x 864 a 60Hz/75Hz, 1.280 x 720 a 60Hz, 1.280 x 800 a 60Hz,
		1.280 x 1.024 a 60Hz/75Hz (SXGA), 1.360 x 768 a 60Hz,
		1.440 x 900 a 60Hz/75Hz, 1.600 x 900 a 60Hz, 1.680 x 1.050 a 60Hz,
1.920 x 1.080i a 60Hz, 1.920 x 1.080p a 60Hz,1.920x1.440 a 60Hz, 2.560x1.440 a 60Hz, 3.840x2.160p a 30Hz/60Hz		
Display Port	Connettore	DP 1EA
	Formati disponibili	640 x 480 a 60Hz/70Hz/72Hz/75Hz (VGA), 720 x 400 a 50Hz/60Hz/70Hz, 720 x 576 a 50Hz, 800 x 600 a 56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA),
		832 x 624 a 75Hz, 1.024 x 768 a 60Hz/70Hz/75Hz (XGA),
		1.152 x 864 a 60Hz/75Hz, 1.280 x 720 a 60Hz, 1.280 x 800 a 60Hz,
		1.280 x 1.024 a 60Hz/75Hz (SXGA), 1.360 x 768 a 60Hz,
		1.440 x 900 a 60Hz/75Hz, 1.600 x 900 a 60Hz, 1.680 x 1.050 a 60Hz,
1.920 x 1.080i a 60Hz, 1.920 x 1.080p a 60Hz,1.920x1.440 a 60Hz, 2.560x1.440 a 60Hz, 3.840x2.160p a 30Hz/60Hz		
Audio	Connettore	Uscita audio
	Segnale in uscita	Livello linea loop-through (solo PC), altoparlanti: 2x10W
Supporto applicazione		Telecomando
Visualizzazione in sovrapposizione (OSD)		
Funzioni		Compatibile VESA™ DPM
Lingue		Coreano, inglese, russo, tedesco, francese, spagnolo, italiano, giapponese, portoghese, cinese (semplificato, tradizionale), giapponese, arabo
Caratteristiche generali		
Caratteristiche elettriche	Alimentazione in ingresso	AC 100 ~ 240V(50/60Hz)
	Potenza assorbita	<80W
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio	0 ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
	Umidità di esercizio	10 % ~ 80 % (senza condensa)
Caratteristiche meccaniche	Dimensioni senza supporto	967,0*560,0*73,5mm
	Spessore della cornice	8,6/16,4mm(Superiore/Inferiore)
	Peso senza supporto	7,6Kg
	Colore scocca	Nero
	Interfaccia di montaggio VESA	100*100mm /400*200mm
Accessori		Cavo di alimentazione, cavo HDMI, telecomando