9-10947

Punto di campionamento a capillare a 90° completo di accessori

Generalità

Il 9-10947 è un punto di campionamento con terminale a 90 gradi. Viene fornito completo di raccordo a T di 27 mm con riduttore, a cui si collega il tubo flessibile di campionamento. Il tubo flessibile di campionamento ha un diametro di 10 mm ed è lungo 1 m. All'estremità del tubo flessibile è presente il punto di campionamento che viene fissato al controsoffitto con due viti. Grazie alla connessione a 90 gradi, il terminale di campionamento può essere installato in controsoffitti dove lo spazio disponibile è limitato.

9-10947

Punto di campionamento a capillare a 90° completo di accessori

Specifiche tecniche

Fisico

Dimensioni fisiche	65 mm (Sampling point diameter) 10 mm (Outer capillary pipe diameter) 1 m (lenght) 27 mm (Inner T-Union diameter)
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Inserire

Ambientale

Ambiente	Interno

Samlping point

diameter	65 mm
color	White
screw hole spacing	50 mm

Sampling pipe

diameter	10 mm (outer)
length	1 m
color	Red

T-union

diameter	27 mm (inner)
color	Red

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 8 September 2023 - 8:54