

KAL2424CD

Part number: A102424CD

Alimentatore switching con caricabatteria 24Vdc - 1A



CAMPI DI APPLICAZIONE

-  INSTALLAZIONE CIVILE / RESIDENZIALE
-  COMMERCIALE
-  MEDICALE
-  PUBBLICO SERVIZIO
-  PUBBLICO SPETTACOLO

Installazione	Su guida DIN
Tecnologia	Switching
Fase	Singola
Tensione ingresso AC	100 - 240 Vac
Corrente Ingresso Iout nominale (A)	0,45 (115Vac) / 0,50 (230Vac)
Corrente di picco all'accensione (A)	35
Frequenza ingresso (Hz)	50 - 60
Potenza dissipata a 230Vac (W)	7,5
Efficienza (%)	>82
Potenza (W)	25

Tensione uscita	
Regolazione uscita (Vdc)	12 - 14
Corrente uscita (A)	1
Derating	75mA / °C da 50°C a 60°C
Classe di protezione IP	IP20
Raffreddamento	Naturale
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 +60
Comunicazione	-
Contatti disponibili	-
Segnalazioni	Tensione uscita assente, Caricabatteria guasto, DC OK
Protezioni	Sovraccarico, Cortocircuito, Termica
Conessioni	Vite
Materiale	plastico ignifugo UL94V-0
Normative	EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 62368-1
Classificazione Pelv / Selv	pelv / selv
Garanzia	2 Anni
Quantità confezione (Pz)	
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	70
Profondità (mm)	66
Peso (Kg)	0,35