

9-10925

Giunto a T per tubo rigido per la realizzazione di punto di campionamento completo di capillare e microtubo. Fissaggio a ghiera.

Description

The 9-10925 is a flush mount, capillary sampling point for use with false ceilings. It is supplied complete with a 27mm diameter t-union, to which the flexible sample pipe connects. The flexible sampling pipe has a diameter of 10mm and is 1m long. At the end of the flexible sampling pipe, the sampling point is connected which fits onto the false ceiling.



Dettagli

- Flush mount sampling point

9-10925

Giunto a T per tubo rigido per la realizzazione di punto di campionamento completo di capillare e microtubo. Fissaggio a ghiera.

Specifiche tecniche

Fisico

Dimensioni fisiche	36 mm (Sampling point diameter) 10 mm (Outer capillary pipe diameter) 1 m (length) 27 mm (Inner T-Union diameter)
--------------------	--

Colore	Bianco
--------	--------

Tipo di montaggio	Inserire
-------------------	----------

Ambientale

Ambiente	Interno
----------	---------



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 8 September 2023 - 8:51