



TS-251D-4G (Legacy)

CPU	Processore Intel® Celeron® J4025/J4005 2-core/2-thread, fino a 2,9/2,7 GHz
Architettura CPU	64-bit x86
Processori grafici	Intel® HD Graphics 600
Unità di floating point	Yes
Motore di crittografia	Yes (AES-NI)
Transcodifica hardware accelerata	Yes
Memoria di sistema	DDR4 SODIMM da 4 GB (1 da 4GB)
Memoria massima	8GB (2 da 4GB)
Slot di memoria	2 SODIMM DDR4 Per una configurazioni a due DIMM, è necessario usare una coppia di moduli DDR4 identici.
Memoria Flash	4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio)
Unità bay	2 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5" Il sistema viene consegnato senza HDD. Per l'elenco degli HDD compatibili, visitare il sito https://www.qnap.com/compatibility/
Compatibilità unità	3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
Sostituibile a caldo	Yes
Slot M.2	Opzionale tramite un adattatore QM2 PCIe
Supporto accelerazione cache SSD	Yes
Porta Gigabit Ethernet (RJ45)	1 Espandibile con un adattatore PCIe opzionale

Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M)	Espandibile con un adattatore PCIe opzionale
Porta 10 Gigabit Ethernet	Espandibile con un adattatore PCIe opzionale
Wake on LAN (WOL)	Yes
Fotogramma Jumbo	Yes
Slot PCIe	1 Slot 1: PCIe Gen 2 x4 Le limitazioni della banda PCIe limiteranno le prestazioni del NAS 10GbE. Dimensioni scheda per lo slot PCIe : 190 x 68,9 x 18,76 mm / 7,48 x 2,71 x 0,74 pollici.
Porta USB 2.0	3
Porta USB 3.2 Gen 1	2
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)	Opzionale tramite scheda di espansione PCIe
Sensore IR	Yes (telecomando QNAP RM-IR004 opzionale)
Uscita HDMI™	1, HDMI™ 2.0
Fattore di forma	Tower
Indicatori LED	Alimentazione/Stato, LAN, USB, HDD1-2
Pulsanti	Alimentazione, Copia USB, Ripristino
Dimensioni (A x L x P)	168 × 105 × 226 mm
Peso (Netto)	1,48 kg
Peso (Lordo)	2,58 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Umidità relativa	5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F)
Unità di alimentazione	Adattatore da 65W (12VCC), 100-240VCA
Consumo energetico: Modalità sospensione HDD	8,08 W
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica	15,25 W Test con dischi tutti popolati.
Ventola	1 da 70 mm
Avviso di sistema	Cicalino
Slot di sicurezza Kensington	Yes

Garanzia standard	2
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima	1500

Nota: Utilizza solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, utilizzare moduli QNAP con specifiche identiche e fare riferimento al manuale d'uso dell'hardware per installare moduli di memoria QNAP compatibili.

Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo. QNAP si riserva il diritto di sostituire parti o accessori se l'originale non è più disponibile presso il produttore/fornitore. Qualsiasi sostituzione sarà completamente testata e verificata per soddisfare le rigorose linee guida di compatibilità e stabilità e fornirà prestazioni identiche all'originale.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.