

FE225-150

Colonnina standard per fissaggio elettromagneti - 150 mm

Generalità

Colonnina standard orientabile per fissaggio degli elettromagneti a parete o a pavimento, con lunghezza di 150mm, particolarmente utile nei casi in cui l'elettromagnete deve mantenere una certa distanza dalla parete di fissaggio.



Dettagli

- Montaggio a parete o pavimento
- Fornito con kit di viti per fissaggio

FE225-150

Colonnina standard per fissaggio elettromagneti - 150 mm

Specifiche tecniche

Generale

Release button	No
----------------	----

Fisico

Physical dimensions	150 mm
---------------------	--------

Material	Acciaio
----------	---------

Posizione di montaggio	Pavimento, Parete
------------------------	-------------------

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Fermi elettromagnetici	FE235	Elettromagnete montato su base metallica quadrata con controplacca. Forza di ritenuta 400N.
Fermi elettromagnetici	FE240	Elettromagnete con controplacca per fissaggio ad incasso. Forza di ritenuta 400N
Fermi elettromagnetici	FE245	Elettromagnete con controplacca e pulsante di sblocco per montaggio a superficie. Forza di ritenuta 400N
Fermi elettromagnetici	FE250	Elettromagnete per montaggio a pavimento con pulsante. Forza di tenuta di 400N
Fermi elettromagnetici	FE260-175	Elettromagnete universale con staffa regolabile e pulsante di sblocco. Forza di tenuta di 400N. 175 mm
Fermi elettromagnetici	FE260-325	Elettromagnete universale con staffa regolabile e pulsante di sblocco. Forza di tenuta di 400N. 325 mm
Fermi elettromagnetici	FE260-475	Elettromagnete universale con staffa regolabile e pulsante di sblocco. Forza di tenuta di 400N. 475 mm
Fermi elettromagnetici	FE290	Elettromagnete con controplacca e pulsante di sblocco per fissaggio a muro. Forza di ritenuta 400N. Alimentazione 230VAC



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 27 April 2023 - 14:35