

SER-6E3280TEF



DVR 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 32 In RealTime@1080p o 12fps@4MP (AHD) o 10fps@5MP plus 4 IP 4MP/25fps/6Mbps, HDMI(4K)/HDMI(2K)/VGA/SPOT, Audio, Rack

- Ibrido 5in1, supporta 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI
- Supporta telecamere IP con risoluzione sino a 5MP
- Modalità di compressione H.264
- Risoluzione sino a 4K su uscita video HDMI
- Real-Time Recording @ 1080p
- Sistema Operativo - Linux Embedded
- Funzionalità Pentaplex: Live, Registrazione, Riproduzione, Accesso Remoto e Backup
- Servizio DDNS gratuito

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sistema Operativo	Embedded Linux
Storage Incluso	0 GB
Max. estensione dello storage	8 Hard Disk (3.5 inch SATA), fino a 8TB
Backup esterno	USB Memory, Network
Ingresso(i) Video	32 CH 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI (BNC) + 4 CH IP
Uscita(e) Video	1x VGA, 1x BNC (spot out), 2x HDMI
Risoluzione Monitor	Up to 4K on HDMI, Sino a 1920x1080 (HDMI / VGA)
Compressione video	Doppio Streaming, H.264 High Profile
Velocità di visualizzazione	Real-time
Modalità di registrazione	Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Temporizzazione
Risoluzione di registrazione	Fino a 5 Megapixel, FullHD (1920x1080), HD (1280x720), 960H
Velocità di registrazione	RealTime@1080p/720p/960H + 32Mbps in totale su 4 IP camera (max 4Mpxl), 12 fps@4Megapixel per canale (AHD)
Ingressi Audio	16 CH, RCA
Uscita(e) audio	1 CH, RCA
Ingresso(i) d'allarme	16
Uscita(e) d'allarme	4
Motion Detection	On/ Off/ Settaggio Area(e)
Attivazione Allarme (Trigger)	Motion detection, Ingressi d'allarme, Mancanza segnale Video, Allarmi di sistema
Notifica Allarmi	Email / FTP, Registrazione Video, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Controllo Relay, Pop-Up Immagine
Interfacce	RS-485, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Protocollo Seriale	Pelco D, Pelco P, ...
Interfacce di rete	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, HTTP, SMTP, NTP, DNS, PPPoE, DDNS, ONVIF, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode
Monitoring	Web viewer, CMS (Microsoft Windows & Apple iOS), Smartphone viewer (iPhone, Android)
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Playback	Riproduzione sincronizzata sino a 16 telecamere
Modalità di ricerca	Data/Ora, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss
Alimentazione	Adattatore 12 VDC / 230VAC incluso
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +50°C
Umidità	10 ~ 90%RH
Dimensioni (L x H x P)	430.02 x 100 x 453 mm - 16.93 x 3.94 x 17.83 ln
Potenza Assorbita (W)	15
Peso	3.1 kg - 6.83 lbs