

TRASFORMATORE 24V 50W CLASSE II

POWER SUPPLY 24V 50W

ART: TR2450/CL2

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Fissaggio a Parete / Plafone | Wall / Ceiling fixing

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Plastica | Plastic

Alimentatore | Power Supply:

110-240V Corrente alternata

110-240V Alternating current

Tensione in ingresso

Input voltage: 110-240VAC / 24 Vdc

Corrente di CC in ingresso

Input CC voltage: 40A/230V AC

Frequenza

Frequency: 50/60 Hz

Potenza in uscita | Power output: 50W / 2A

Tempo di accensione

Power on time: < 1S(input 230V, lo=100%)

Protezione Sovraccarico/sovralimentazione

Overload Protection/supercharging: 105 - 150 %

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe 2 | Class 2

Grado IP | IP rating: 20

Filo Incandescente | Glow wire: 650 C°

Standard di Sicurezza

Safety Standards: GB4943, UL60950-1, EN60950-1

Temperatura di lavoro

Working temperature: -20°~60° c / 20% ~ 90%RH (no frost)

Temperatura di stoccaggio

Storage temperature: -40°~85° C / 10% ~ 95%RH (no frost)

Dimensioni | Dimensions: 166 x 44 x h 28 mm

