

## BINARIO 48V - COMPATTO SUPERFICI PIANE

### WALL-CEILING 48V - COMPACT TRACK PROFILE

ART: MG140/NE - MG140/BI  
 MG140/NE/1MT - MG140/BI/1MT

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni | *Indoor*

Installazione | *Installation:*

Incasso | *Trimless recessed*

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Estrusione di alluminio | *Aluminum extrusion*

Fissaggio | *Fixing:*

In cartongesso 13 mm | *In plasterboard 13 mm*

Trattamento | *Treatment:*

Verniciatura a polveri | *Powder painting*

Tensione | *Voltage:* ..... 48 Vdc

Classe isolamento  
*Insulation class* ..... Class III

Peso | *Weight:* ..... 2 kg - 1 kg

Grado IP | *IP Rating:* ..... 20

Filo Incandescente | *Glow Wire:* ..... 650 C°

Materiale | *Material:* ..... Puro alluminio 99,9%  
*99.9% pure aluminum*

Lunghezza | *Length:* ..... 2 metri - 1 metro

Dimensioni | *Dimensions* ..... 26,5x27 mm

Colore | *Color* ..... Nero - Bianco  
*Black - White*

