

# AS2363

**Avvisatore acustico da interno multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base bassa.**

## Generalità

---

AS2363 è una sirena rossa indirizzabile munita di base a basso profilo per sistemi di allarme incendio che usano il protocollo serie 2000. La selezione di molteplici tipi di tono e l'approvazione CPD assicurano la conformità della suoneria alle singole regolamentazioni nazionali.

Le suonerie della serie AS2300 funzionano su un loop serie 2000 a 2 conduttori e vengono alimentate direttamente dal loop stesso; non è quindi richiesto alcun alimentatore supplementare. La centrale gestirà l'avvio simultaneo e la sincronizzazione del tono delle sirene.

## Installazione

---

Il cablaggio del segnalatore avviene direttamente sulla base; in questo modo l'installatore può fissare e bloccare l'apparecchiatura anche in un secondo tempo. E' presente nella base un morsetto di terra separato atto alla connessione dello schermo del cavo o di una terra funzionale quando richiesti.

## Efficienza e versatilità

---

In base ai requisiti delle specifiche norme nazionali, le suonerie della serie AS2300 possono funzionare in più modalità. Queste apparecchiature forniscono un'emissione audio ad alta intensità con basso assorbimento di corrente a riposo ed in allarme riducendo così i requisiti elettrici e quindi il costo complessivo del sistema.

Le sirene includono un'impostazione del volume alto/basso permettendo di effettuare una regolazione finale dell'intensità dell'audio durante l'installazione.

Allo stesso tempo la sirena è dotata di 32 toni singolarmente selezionabili.



## Dettagli

---

- Alimentato direttamente dal loop
- Suono ad elevata intensità con basso consumo di corrente
- Selezione di molteplici toni
- Adatta a segnalare diversi stati di un'evacuazione con un massimo di 3 toni preimpostati
- Sincronizzazione automatica
- Certificata CPD
- Approvata VdS

# AS2363

Avvisatore acustico da interno multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base bassa.

## Specifiche tecniche

### Generale

Compatibilità	2000 Series systems
---------------	---------------------

### Elettrico

Switch on surge	<1.2 mA @ 24 VDC
Tensione di esercizio	17 to 28 VDC
Current consumption	310 µA (Quiescent @ 24 VDC) 5.1 mA (Activated @ 24 VDC)
Misura cavo	0.28 mm <sup>2</sup> to 2.5 mm <sup>2</sup>

### Ricevitore acustico

Livello di uscita	97 dBA (±3 dB(A)) at 1 m @ 90°
Regolazione livello di uscita	8 dB
Frequenza	400 to 2850 Hz (tone dependent)
Toni selezionabili	32
Synchronization	Automatic
No. of stages	3

### Fisico

Dimensioni fisiche	100 x 81 mm (Ø x H)
Peso netto	215 g
Colore	Rosso
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto, Montaggio a parete
Posizione di montaggio	Soffitto, Parete
Base di montaggio	Superficiale
Materiale	Policarbonato ad alto impatto

### Ambientale

Vandal proof	No
Temperatura operativa	-10 to +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to +55°C
Umidità relativa	5 to 95% noncondensing
Ambiente	Interno
IP rating	IP21

### Regolatorio

Compliance	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificazioni	EN54-3

### Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di segnalazione	AS2363W	Avvisatore acustico da interno multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base bassa. (colore BIANCO)
Dispositivo di segnalazione	AS2364	Avvisatore acustico da esterno multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base alta. Protezione IP65
Dispositivo di segnalazione	AS2364W	Avvisatore acustico da esterno multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base alta. Protezione IP65 (colore BIANCO)

### Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di segnalazione	AS36RIM	Targa di supporto per avvisatori ottico acustici con pittogramma "FIRE"
Dispositivo di segnalazione	AS36RIM-09	Sounder Beacon Rim With "Fuego" Text (Spanish)
Dispositivo di segnalazione	DB2368IAS-W	Base con avvisatore acustico e isolatore di linea loop. Colore bianco



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.