KAL1248VS

Part number: KAL1248VS

Alimentatore switching 4 uscite 12,5Vdc - 1A

CAMPI DI APPLICAZIONE

- INSTALLAZIONE CIVILE / RESIDENZIALE
- COMMERCIALE
- MEDICALE
- PUBBLICO SERVIZIO
- PUBBLICO SPETTACOLO

Installazione	Su guida DIN
Format	Civile
Tecnologia	Switching
Fase	Singola
Tensione ingresso AC	100 - 240 Vac
Corrente Ingresso Iout nominale (A)	0,9 (115Vac) / 0,5 (230Vac)
Corrente di picco all'accensione (A)	50
Frequenza ingresso (Hz)	50 - 60
Potenza dissipata a 230Vac (W)	11
Efficienza (%)	>80

Potenza (W)	
Tensione uscita	
Regolazione uscita (Vdc)	10 - 14 (uscite non regolabili singolarmente)
Corrente uscita (A)	1
Temperatura di funzionamento (°C)	-15 +60
Raffreddamento	Naturale
Derating	-
Classe di protezione IP	IP20
Contatti disponibili	-
Comunicazione	-
Segnalazioni	DC OK
Protezioni	Sovraccarico, Cortocircuito, Termica
Connessioni	Vite
Materiale	plastico ignifugo UL94V-0
Normative	EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 62368-1
Classificazione Pelv / Selv	pelv / selv
Garanzia	2 Anni
Quantità confezione (Pz)	5
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	124
Profondità (mm)	66
Peso (Kg)	0,35