

MK46-AD

Contatto magnetico IADS

Il contatto magnetico MK46-AD (certificato VdS classe B) è specifico per il collegamento a 2 fili sul bus IADS (tramite l'interfaccia ATS1290N). Può essere installato in superficie o ad incasso e non può essere collegato ad una zona intrusione tradizionale. Il MK46-AD ha l'indirizzo 0 pre-programmato. L'indirizzo (0 to 31) può essere modificato tramite il dispositivo di programmazione IADS-PROG. Viene fornito con gli accessori necessari come viti, distanziali e accessori per l'installazione in superficie o ad incasso.



Dettagli

- Installazione a giorno o ad incasso
- Fornito con tutti gli accessori per un'installazione immediata
- Cavo da 4 m
- Certificato VdS Classe B
- Grado di protezione IP65

MK46-AD

Contatto magnetico IADS

Specifiche tecniche

Generale

Application type	Applicazioni Speciali
Contact type	NO
Connectivity	2 wires, 4 m

Cablato / senza fili

Wired-wireless	Cablato
Operating gap	22 mm

Elettrico

Operating voltage	9.9 to 24 V DC, plus additional data impulses
Current consumption	330 μ A = 1 device load

Fisico

Dimensions magnet	6 x 30 mm (\emptyset x L)
Dimensions contact / sensor	8 x 35 mm (\emptyset x L)
Diameter	8 mm
Colour	Bianco

Ambientale

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	0 to 93% non-condensing
IP rating	IP65

Regolatorio

Certification	VdS
---------------	-----



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 November 2022 - 13:51