

YBN-R/4IS(WHT)

Conventional Intrinsically Safe Detector Mounting Base

General

The YBN-R/4IS(WHT) is a WHITE conventional detector mounting base associated with the conventional range of intrinsically safe detectors which is fully compatible with the majority of existing conventional fire alarm control panels.

Installation

The YBN-R/4IS(WHT) is supplied with square cable clamps for secure and reliable cable termination. Note that this base does not provide line continuity during detector removal (head out support). If manual call points are therefore being used, then these should be wired onto the zone first.



Dettagli

- Low profile
- Rugged design
- Dedicated cable screen terminal
- Accepts from 1 to 2.5 mm² cables
- Quick connection via square cable clamps
- Electronics free

YBN-R/4IS(WHT)

Conventional Intrinsically Safe Detector Mounting Base

Specifiche tecniche

Generale

Compatibilità	Aritech, Kilsen & Ziton conventional zone interfaces
Connettività	2-wire zone

Elettrico

Specifiche cavo	1 to 2.5 mm ²
Numero di nucleo cavi	2
Terminali	6

Fisico

Dimensioni fisiche	100 x 8 mm
Peso netto	51 g
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto
Cavo di entrata	1
Materiale (scatola)	ABS
Marcatura funzionale	BASEEFA Rating
Centri di fissaggio	48 to 74 mm

Ambientale

A prova di vandalo	No
Umidità relativa	<95% noncondensing @ 40°C
Ambiente	Interno, IS

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CENELEC/ATEX

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di rivelazione	DCD-1E-IS(WHT)	Rivelatore termico convenzionale a sicurezza intrinseca classe A1R



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 7 September 2023 - 14:56