



TL-R1200S-RP

Unità bay	12 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5"
Compatibilità unità	3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
Interruttore attivazione/disattivazione avviso audio	Yes
Fattore di forma	Montaggio su rack 2U
Interfaccia host	3 da SFF-8088
Indicatori LED	HDD 1-12, Stato, Collegamento, Errore ventola
Pulsanti	Interruttore di alimentazione
Dimensioni (A x L x P)	88,6 × 482 × 562,5 mm Esclude l' occhio e la parte sporgente dell' alimentatore.
Peso (Netto)	13.17 kg
Peso (Lordo)	15.22 kg
Numero massimo di HDD/SSD supportati	12
Tipo di disco rigido	Dischi rigidi SATA da 3,5" Dischi rigidi SATA da 2,5" Dischi allo stato solido SATA da 2,5"
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Umidità relativa	5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F)
Unità di alimentazione	PSU(x2) da 250W, 100 - 240V
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica	73,7 W Testato completamente popolato con dischi rigidi Seagate ST6000NM0024.
Switch modalità ventola	Yes (Auto, alta, media, bassa)

Ventola	2 da 70mm, 12VCC
Avviso di sistema	Cicalino
Slot di sicurezza Kensington	Yes
Garanzia standard	3

Nota: Utilizza solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, utilizzare moduli QNAP con specifiche identiche e fare riferimento al manuale d'uso dell'hardware per installare moduli di memoria QNAP compatibili.

Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo. QNAP si riserva il diritto di sostituire parti o accessori se l'originale non è più disponibile presso il produttore/fornitore. Qualsiasi sostituzione sarà completamente testata e verificata per soddisfare le rigorose linee guida di compatibilità e stabilità e fornirà prestazioni identiche all'originale.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.