

SEI-X6121TI


Fisheye IP, 6MP, ICR, dWDR, IR 15m, IP66, PoE, H.265

- 6 Megapixels Fisheye Camera
- Supporto Triplo-Streaming
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Visualizzazione su Web Browser
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Grado di Protezione IP66
- Illuminatore a LED IR integrato

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SEI-X6121TI

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,8" Progressive Scan CMOS [COPY]
Pixels - Totali	2160(H)x2160(V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Lunghezza focale	1.07mm
Iris F-Number	F2.5
Velocità Shutter	1/25s~1/100000s
Portata utile IR	15m
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, Triplo Streaming
Risoluzione Video	30fps@(2160x2160/1920x120/1440/1440)
ONVIF compliant	Profile S
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Grado di Protezione	IP66
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-20°C ~ +50°C
Umidità	10 ~ 90%RH
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Angolo di visione orizzontale	180 (montaggio a parete) 360 (montaggio a soffitto)
Potenza Assorbita (W)	12
Peso	0.432 kg - 0.95 lbs
Dimensioni	∅ 130 mm - 5.12 In