

TRASFORMATORE 48V IP67 300W

POWER SUPPLY 48V IP67 300W

ART: TR48300/67

Destinazione d'uso | Use:
Interni / Esterni | Indoor / Outdoor

Installazione | Installation:
Fissaggio a Parete / Plafone | Wall / Ceiling fixing

Corpo / Struttura | Body / Structure:
Metallo | Metal

Alimentatore | Power Supply:

Testata di alimentazione integrata. 110-240V AC / 48V DC
Integrated power head. 110-240VAC / 48Vdc

Tensione in ingresso <i>Input voltage:</i>	110-240V AC / 48V DC
Corrente di CC in ingresso <i>Input CC voltage:</i>	40A/230V AC
Frequenza <i>Frequency:</i>	50/60 Hz
Potenza in uscita <i>Power output:</i>	300W / 6,25 A
Tempo di accensione <i>Power on time:</i>	< 1S(input 230V, Io=100%)
Protezione Sovraccarico/sovralimentazione <i>Overload Protection/supercharging:</i>	105 - 150 %
Classe Isolamento <i>Insulation Class:</i>	Classe 1 Class 1
Grado IP <i>IP rating:</i>	67
Filo Incandescente <i>Glow wire:</i>	650 C°
Standard di Sicurezza <i>Safety Standards:</i>	GB4943, UL60950-1, EN60950-1
Temperatura di lavoro <i>Working temperature:</i>	-20°~60° c / 20% ~ 90%RH (no frost)
Temperatura di stoccaggio <i>Storage temperature:</i>	-40°~85° c / 10% ~ 95%RH (no frost)
Dimensioni <i>Dimensions:</i>	185 x 120 x h 55 mm
Peso <i>Weight:</i>	150g
Raffreddamento <i>Cooling down:</i>	Areazione naturale Natural ventilation

