



Eyeball 4in1, 5MPxIs, 2.8-12mm MOTOR., ICR, WDR, 20-30mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66/IK10

- Risoluzione 2592x1944pxls su cavo coassiale
- 4in1, con uscita video HD-TVI/AHD/HD-CVI/960H
- Controllo OSD su Cavo Coassiale (CoC)
- Grado di protezione IP66, Antivandalo IK10
- 0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
- Funzione Day / Night, commutazione controllata da fotocellula
- Ottica Varifocal Motorizzata per una semplice messa a fuoco

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2.7" Smartsens SC5235 Progressive Scan CMOS
Standard Video	HD-TVI, CVBS (ITU-R-BT.470 PAL), HD-CVI, AHD
Risoluzione Video	5M 2592x1944 (20fps), 4M 2592x1520 (30fps)
Risoluzione Orizzontale	600TVL su uscita analogica
Col/B	Auto, Filtro IR meccanico (ICR)
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0.01 lux @ F1.2
Rapporto S/R	>52dB (AGC off)
Lunghezza focale	2.8~12 mm Motorizzata Autofocus
ELC	Auto (1/50 ~ 1/100.000 sec.)
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
BLC	BLC / HLC / off
AGC	On / Off
Digital Noise Reduction	On / Off
De-Fog	non supportato
OSD	Multi Lingua con CoC (Control over Coaxial)
Bilanciamento del Bianco	ATW, Manuale, AWC, Indoor, Outdoor
Portata utile IR	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
Lunghezza d'onda	850 nm
Smart IR	Off / On
Uscita(e) Video	1 x BNC (AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS selezionabile via CoC)
Montaggio	da parete, Soffitto e Parete
Grado di Protezione	IP66, IK10
Umidità operativa	10%~90%, senza condensa
Temperatura d'utilizzo	-30°C ~ +50°C
Alimentazione	12 VDC ±10%
Potenza Assorbita (W)	3
Peso	0.66 kg - 1.46 lbs
Dimensioni	∅ 130.3 x 109 mm - 5.13 x 4.29 In