

**SER-6D0410TEF-LT**

**DVR 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 4 Ingressi più 1 IP, 100fps@1080pLite/720p 1 IP FullHD/6Mbps, HDMI/VGA, Fanless**

- Ibrido 5in1, supporta 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI
- Sistema Operativo - Linux Embedded
- Modalità di compressione H.264
- Registrazione RealTime@720p/1080pLite per ogni canale
- Funzionalità Pentaplex: Live, Registrazione, Riproduzione, Accesso Remoto e Backup
- HDMI - High Definition Multimedia Interface
- Silenzioso, senza ventole
- Servizio DDNS gratuito

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

### Specifiche Tecniche

Sistema Operativo	Embedded Linux
Storage Incluso	0 GB
Max. estensione dello storage	1 Hard disk (3.5" SATA)
Backup esterno	USB Memory, Network
Ingresso(i) Video	4 CH 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI (BNC) + 1 CH IP
Uscita(e) Video	1x VGA, 1x HDMI
Risoluzione Monitor	max. 1920 x 1080
Compressione video	Doppio Streaming, H.264 High Profile
Velocità di visualizzazione	100 fps
Modalità di registrazione	Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Temporizzazione
Velocità di registrazione	100fps @ 1080pLite, 100fps @ 720p, 100fps @ 960H + 1 x IP 25fps @ 1080p max 6Mbps
Risoluzione di registrazione	1080p Lite (960x1080 pxls), HD (1280x720 pxls), 960H (960x576 pxls)
Ingressi Audio	1 CH, RCA
Uscita(e) audio	1 CH, RCA
Ingresso(i) d'allarme	Nessuno
Uscita(e) d'allarme	Nessuno
Motion Detection	On/ Off/ Settaggio Area(e)
Attivazione Allarme (Trigger)	Motion detection, Ingressi d'allarme, Mancanza segnale Video, Allarmi di sistema
Notifica Allarmi	Email / FTP, Registrazione Video, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Controllo Relay, Pop-Up Immagine
Interfacce	2x USB, 1x RS485
Protocollo Seriale	Pelco D, Pelco P, ...
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, HTTP, SMTP, NTP, DNS, PPPoE, DDNS, ONVIF, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode
Monitoring	Web viewer, CMS (Microsoft Windows & Apple iOS), Smartphone viewer (iPhone, Android)
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Playback	Riproduzione sincronizzata sino a 4 telecamere
Modalità di ricerca	Data/Ora, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss
Alimentazione	Adattatore 12 VDC / 230VAC incluso
Ventola di raffreddamento	Fanless, ventola non presente
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +50°C
Umidità	10 ~ 90%RH
Dimensioni (L x H x P)	255 x 42 x 223 mm - 10.04 x 1.65 x 8.78 In
Potenza Assorbita (W)	5
Peso	3.1 kg - 6.83 lbs