

RF430I4

Rivelatore PIR da esterno via radio 433Mhz. Portata 15m

Rivelatore di movimento da esterno - quad PIR

RF430I4 è un rivelatore di movimento da esterno via radio 433 MHz che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti. Entrambi i sensori devono essere attivati per generare una segnalazione di allarme. Utilizza la tecnologia quad pyro per rilevare i movimenti in modo preciso e affidabile.

Installazione facile e veloce

La funzionalità di conteggio degli impulsi è programmabile. Inoltre lo snodo integrato permette una regolazione di 90° in orizzontale e di 45° in verticale che permette di aumentare la velocità di installazione in esterno e fornisce un puntamento incredibilmente accurato del campo di copertura.

Estetica e modulo sensore nascosto

Il sensore RF430I4 ha un'estetica elegante che non fornisce nessuna indicazione sull'orientamento del corpo del sensore. Si fonde armonicamente nelle applicazioni residenziali da esterno.



Dettagli

- Estetica accattivante
- Angolo di copertura da 14° a 70°
- Regolazione di 90° in orizzontale e 45° in verticale per un'installazione flessibile
- Modulo sensore nascosto
- Alta resistenza a polvere e umidità (IP65)
- 3 anni di durata delle batterie, estendibile a 5 anni

RF430I4

Rivelatore PIR da esterno via radio 433Mhz. Portata 15m

Specifiche tecniche

Generale

Technology	PIR
Application type	Montaggio a parete
Anti masking	No
Immune ad animali	No
Telecamera	No
Kit antirimozione	A bordo

Rivelazione

Max. detection range	15 m
Coverage (field of view)	14° to 70° detection angle, 15 m x 13 m coverage max.
Undercrawl protection	No

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Senza fili
Frequenza Wireless	433 MHz attuale

Elettrico

Operating voltage	2 x 3 V CR123
Current consumption	50 µA
Batterie	CR123
Battery lifetime	3 anni

Fisico

Dimensioni fisiche	70 x 120 x 75 mm
Net weight	218 g
Shipping weight	351 g
Colore	Bronzo
Materiale	Plastica ABS ad alto impatto con copertura in HDPE, stabilizzata ai raggi UV
Altezza di montaggio	3 to 6 m

Ambientale

Operating temperature	-25 to +65°C
Ambiente	Da esterno
IP rating	IP65

Regolatorio

Compliance	CE
------------	----

Miscellaneous

Adjustment	90° pan, 45° tilt
Fresnel lens	20 zones for each detection element, which can be masked with the curtain sliders
Pulse count	1 or 2
LED	Red : Walk test indicator
Mounting height	Variable up to 6 m / Optimum height 3 m for full range



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 26 September 2023 - 17:10