

# TRASFORMATORE DALI 24V 200W

## DALI POWER SUPPLY 24V 200W

ART: TR24200/D

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Fissaggio a Parete / Plafone | Wall / Ceiling fixing

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Metallo | Metal

Alimentatore | Power Supply:

Testata di alimentazione integrata. 100-277V AC / 24V DC

Integrated power head. 100-277V AC / 24V DC

Tensione in ingresso

Input voltage: 100-277V AC / 48V DC

Corrente di CC in ingresso

Input CC voltage: 65A/230V AC

Frequenza

Frequency: 50/60 Hz

Potenza in uscita | Power output: 200W / 4,1 A/Ch

Tempo di accensione

Power on time: < 1S(input 230V, lo=100%)

Protezione Sovraccarico/sovralimentazione

Overload Protection/supercharging: 105 - 150 %

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe 1 | Class 1

Grado IP | IP rating: 20

Filo Incandescente | Glow wire: 650 C°

Standard di Sicurezza

Safety Standards: UL8750, EN61347-1, EN61347-2

Temperatura di lavoro

Working temperature: -20°~45° c / 10% ~ 95%RH (no frost)

Temperatura di stoccaggio

Storage temperature: -40°~80° C / 10% ~ 95%RH (no frost)

Dimensioni | Dimensions: 270 x 79 x h 39 mm

