

## SEI-P16140-TI-360



**Panoramic 360° IP, 8x2MP=16MP ICR, dWDR 120dB, STARLIGHT, LEDs 20mt, IP66/IK10, POE, H.265, Advanced VCA A.**

- Telecamera Panoramica IP 16 Megapixel (25fps)
- 1/2.8" CMOS 2Megapixel x 4(8MP)
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Supporto Triplo-Streaming
- Funzioni di Video Analitica a Bordo: Tripwire, Intrusione, Tamper, Oggetto Abbandonato
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Grado di protezione IP66, Antivandalo IK10

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

<b>Sensore</b>	1/2,8" Progressive Scan CMOS
<b>Pixels - Totali</b>	8192 (H) x 1800 (V)
<b>Risoluzione Video</b>	Main Stream 8192x1800, Sub stream 2048x896, third stream 704x320
<b>Scanning System</b>	Progressivo
<b>Col/B</b>	On/Off/Auto
<b>Sensibilità Colori</b>	0.008Lux@F2.0
<b>Sensibilità Bianco/Nero</b>	0 Lux LED IR on
<b>Lunghezza focale</b>	3.3mm, x8
<b>Velocità Shutter</b>	1 ~ 1/100,000 sec
<b>Portata utile IR</b>	20 m
<b>WDR</b>	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	Auto / Manuale
<b>AGC</b>	Auto, Manuale
<b>Digital Noise Reduction</b>	Auto (3D-DNR)
<b>Compressione video</b>	H.264, MJPEG, H.265, H.264+
<b>ONVIF compliant</b>	Profile S
<b>Video Analisi Avanzata</b>	Video Analitica avanzata A: Intrusione in un area, attraversamento linea con classificazione degli oggetti (Uomo, Veicolo, Bici). Oggetto rimosso, Face detection & face tracking, human tracking, crowd detection, conteggio persone, conteggio veicoli, heat mapping.
<b>Intelligent Video Analytics</b>	Tampering, Rilevamento Cambio Inquadratura e Mascheramento telecamera, Oggetto Abbandonato/Rimosso, Intrusione in Area, Superamento Linea Virtuale
<b>Numero massimo di utenti on-line contemporanei</b>	15
<b>Memoria SD</b>	sino a 256GB
<b>Allarme</b>	Input: 1 / Output: 1
<b>Ingressi Audio</b>	1 Ingresso MIC
<b>Uscita(e) audio</b>	1 Ch Line out
<b>Compressione audio</b>	G.711 a/u
<b>Web Browser</b>	Tutti i maggiori Browser sono supportati
<b>Network Protocol</b>	UPnP, HTTPS, SNMP, IPv4/IPv6, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
<b>Interfacce di rete</b>	1x 10/100Mbps RJ-45
<b>Interfacce</b>	RS-485

**Specifiche Tecniche**

Alimentazione	1 composito (RCA), 1 HDMI, 1 RGB (D-sub), 1 DVI, PoE++ (IEEE 802.3bt calss 6)
Grado di Protezione	IP66, IK10
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-30°C ~ +55°C
Umidità	Meno del 95%
Potenza Assorbita (W)	25
Peso	3.26 kg - 7.19 lbs
Dimensioni	Ø 273 mm - 10.75 In