

## SEI-T8124TI


**Bullet IP, 4K(8MP), 2.8mm, ICR, WDR 120dB, LEDs 30-50mt, IP67/IK10, POE, H.265, VCA Basic**

- Risoluzione 4K per immagini con dettagli superiori
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Supporto Triplo-Streaming
- Funzioni di Video Analitica a Bordo: Tripwire, Intrusione, Tamper, Oggetto Abbandonato
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet

**Sommario**

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

<b>Sensore</b>	1/2,8" Progressive Scan CMOS
<b>Pixels - Totali</b>	3840 (H)x 2160 (V), 25fps
<b>Risoluzione Video</b>	1280x720 (720p), 1920x1080 (1080p), 720x576 (D1), 3840 x 2160 (25fps)
<b>Scanning System</b>	Progressivo
<b>Col/B</b>	On/Off/Auto
<b>Sensibilità Bianco/Nero</b>	0 Lux LED IR on, 0.005 lux@F1.4
<b>Lunghezza focale</b>	2.8 mm
<b>Angolo di visione orizzontale</b>	109.7° (Wide) ~ 77.2° (Tele)
<b>Uscita(e) Video</b>	No (n/a)
<b>Velocità Shutter</b>	1 ~ 1/100,000 sec
<b>Portata utile IR</b>	30/50 m (in funzione della riflessione dell'area ripresa)
<b>WDR</b>	WDR Pro 120dB
<b>Intelligent Video Analytics</b>	Tampering, Motion / Oggetti lasciati o rimossi /Perimetro /Entrata-Uscita dall' Area
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	Auto / Manuale
<b>AGC</b>	Auto, Manuale
<b>Digital Noise Reduction</b>	Auto (3D-DNR), 2D DNR (Off/On)
<b>De-Fog</b>	Off / On
<b>Compressione video</b>	H.264, H.265, Triplo Streaming, H.264+, H.265+
<b>ONVIF compliant</b>	Profile S
<b>Numero massimo di utenti on-line contemporanei</b>	10
<b>Memoria SD</b>	Micro SD/SDHC, sino a 256GB
<b>Allarme</b>	N/A
<b>Ingressi Audio</b>	1 Ingresso MIC
<b>Uscita(e) audio</b>	None
<b>Compressione audio</b>	G.711 a/u
<b>Web Browser</b>	Tutti i maggiori Browser sono supportati
<b>Network Protocol</b>	UPnP, PPPoE, HTTPS, SMTP, HTTP, SNMP, IPv4/IPv6, RTP, QoS, IEEE 802.1 X, IGMP, ICMP, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
<b>Interfacce di rete</b>	1x 10/100Mbps RJ-45
<b>Interfacce</b>	RS-485
<b>Alimentazione</b>	12 VDC / PoE
<b>Grado di Protezione</b>	IK10, IP67
<b>Upgrade Firmware</b>	Aggiornamento Firmware via Web Browser

**Specifiche Tecniche**

Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C
Umidità	Meno del 95%
Dimensioni (L x H x P)	217.8 x 80.5 x 80.5 mm - 8.57 x 3.17 x 3.17 In
Potenza Assorbita (W)	10
Peso	0.44 kg - 0.97 lbs