

Sezione

Evacuazione vocale

Categoria

Postazioni microfoniche emergenza

Codice

TSB8500-V

Descrizione

**Postazione microfonica touch screen per chiamate d'emergenza**

La postazione remota per chiamate d'emergenza **TSB8500-V** permette l'invio di messaggi in viva voce e di messaggi di evacuazione/allerta pre-registrati. Dotata di un ampio display touch screen retroilluminato da 7", consente la gestione e la personalizzazione di tutte le zone dell'impianto, mentre appositi Led forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti.



Certificate no.

**0068-CPR-038/2016**



Modalità "Key pad"



Modalità "Numeric pad"

### Caratteristiche funzionali

- Tasto Emergency.
- Modalità "Key pad" / "Numeric pad".
- Tasti funzione per impostare gruppi di zone.
- Personalizzazione delle etichette di zona.
- Chiamate d'emergenza a viva voce.
- Chiamate broadcast.
- LED di stato / LED segnalazione guasti.
- Richiamo di messaggi pre-registrati.
- Reset dei messaggi d'emergenza.
- Muting del segnale sonoro di guasto.
- Possibilità di collegare fino a 2 unità **TSB8500-V** ad un sistema compatto Serie **PAW4500-VES** (in alternativa alle postazioni Serie **PMB132**).
- Possibilità di collegare fino a 4 unità **TSB8500-V** ad un controller **CR8506-V**.

### Nota

Il microfono NON è incluso nella confezione. È possibile abbinare alla postazione TSB8500-V, a seconda delle esigenze, i seguenti modelli:



**MC132-V**

Microfono dinamico a stelo flessibile



**M132-V**

Microfono dinamico palmare con tasto P.T.T

**Dati tecnici**

N° di zone selezionabili	1 ÷ 216 (da 20 a 60 tasti di selezione zone + 6 tasti funzione)
Livello d'uscita tipico	300 mV
Risposta in frequenza	20÷20.000 Hz
Distorsione	< 1%
Filtro LOW CUT	-10dB/100Hz
Rapporto S/N	> 60 dB
Connessione	RJ45 (IN/OUT)
Tensione di alimentazione	24 Vcc
Assorbimento massimo @24Vcc	165 mA
Dimensioni (L x H x P)	230 x 80 x 200 mm
Peso netto (senza microfono)	1,6 kg

