

6910P

Rivelatore PIR da esterno. Portata 15 m

Rivelatore di movimento da esterno - quad PIR

Il 6910P è un rivelatore di movimento da esterno che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti. Entrambi i sensori devono essere attivati per generare una segnalazione di allarme. Utilizza la tecnologia quad pyro per rilevare i movimenti in modo preciso e affidabile.

Installazione facile e veloce

Le opzioni programmabili comprendono le funzionalità di conteggio degli impulsi e di LED abilitato/disabilitato. Inoltre lo snodo integrato permette una regolazione di 90° in orizzontale e di 45° in verticale che permette di aumentare la velocità di installazione in esterno e fornisce un puntamento incredibilmente accurato del campo di copertura.

Estetica e modulo sensore nascosto

Il 6910P ha un'estetica elegante che non fornisce nessuna indicazione sull'orientamento del corpo del sensore e che nasconde completamente i cablaggi. Si fonde armonicamente nelle applicazioni residenziali da esterno.



Dettagli

- Famiglia di rivelatori da esterno composta da sensori PIR e doppia tecnologia cablati e da un sensore PIR via radio
- Estetica accattivante
- Angolo di copertura da 14° a 70°
- Regolazione di 90° in orizzontale e 45° in verticale per un'installazione flessibile
- Modulo sensore nascosto
- Alta resistenza a polvere e umidità (IP65)
- 5 anni di garanzia

6910P

Rivelatore PIR da esterno. Portata 15 m

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	PIR
Tipo di applicazione	Montaggio a parete
Antimascheramento	No
Immune ad animali	No
Telecamera	No

Rivelazione

Campo massimo di rilevamento	15 m
Numero di tende	20
Copertura (campo visivo)	70°
Protezione antistrisciamento	No

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Cablato
----------------------	---------

Ingressi / Uscite

Caratteristica relè allarme	NC, volt free relay, signal contact 24 VAC/DC @ 50 mA with an integral 25 Ohm series resistor
-----------------------------	---

Elettrico

Power supply value	9 to 15 VDC
Consumo attuale	5.5 mA (12 V nominal)

Fisico

Dimensioni fisiche	70 x 120 x 75 mm (W x H x D)
Peso netto	221 g
Peso spedizione	321 g
Colore	Bronzo
Material	Plastica ABS ad alto impatto con copertura in HDPE, stabilizzata ai raggi UV
Altezza di montaggio	3 to 6 m

Ambientale

Temperatura operativa	-30 to +65°C
Ambiente	Da esterno
IP rating	IP65

Coverage

14° to 70° detection angle, 15 x 13 m

Adjustment

90° pan, 45° tilt

Fresnel lens

20 zones for each detection element, which can be masked with the curtain sliders

Customized optics

Double silicon shielded quad element eliminates 50,000 lux of white light

Outputs

Silent, solid state, magnetically immune
--

Pulse count

1 or 2

Temperature compensation

Analogue (thermistor) and digital sensitivity adjustment
--

Control

Digital microprocessor with nonvolatile memory
--

LED

Red: Detector alarm

Mounting height

Variable up to 6 m / Optimum height 3 m for full range
--



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 9:33