

# PA25/3L

## Ripetitore luminoso di allarme a led.

### Generale

---

Il segnalatore ottico remoto PA25/3L, è stato realizzato per essere collegato direttamente al rivelatore automatico d'incendio, e permette di segnalare in modo chiaro ed inequivocabile dove è avvenuta la segnalazione di allarme. L'utilizzo di questo segnalatore remoto è indicato nei casi in cui i rivelatori sono installati in ambienti poco visibili o di difficile accesso (controsoffitti, pavimenti galleggianti ecc.). Questo prodotto può essere impiegato sia nei sistemi analogici che nei sistemi convenzionali. L'indicatore ottico è fornito di base di fissaggio a parete e ha due ingressi laterali per installazioni con tubo esterno fino a 20 mm di diametro. Invece per l'installazione ad incasso si deve usare una scatola di derivazione universale da incassare, con spessore minimo di 25 mm e diametro di 60 mm.



### Dettagli

---

- Collegamento a due fili, direttamente sul rivelatore
- Grande angolo di visibilità, si illumina sui quattro lati
- Basso assorbimento
- Alimentazione da 2 a 10 Vcc
- Alta luminosità
- Grado di protezione IP20
- Estetica semplice e piacevole
- Contenitore in plastica ABS con cristallo in policarbonato rosso rubino, resistente agli urti
- Compatibile con i sistemi analogici e con i sistemi convenzionali

# PA25/3L

## Ripetitore luminoso di allarme a led.

### Specifiche tecniche

---

#### Generale

Compatibilità	Kilsen KL700 and KL7A systems
Metodo di indirizzamento	Nessun indirizzamento richiesto
Monitoraggio	Unmonitored
System support	Kilsen addressable & conventional fire alarm systems

---

#### Elettrico

Tipo di alimentatore	VDC
Operating voltage	5 to 10 VDC (on addressable systems) 2 to 5 VDC (on conventional systems)
Current consumption	<50 mA
Numero di terminali di connessione	3
Specifiche cavo	<100 m, twin core

---

#### VID

Colour	Red
--------	-----

---

#### Fisico

Physical dimensions	80 x 80 x 42 mm (W x H x D)
Net weight	10 g
Colour	Bianco
Mounting type	Montaggio a soffitto, Montaggio a parete
Base di montaggio	Superficiale
Materiale	ABS
Trama	Smooth

---

#### Ambientale

A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	-10 to +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to +70°C
Environment	Interno
IP rating	IP30

---

#### Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CNBOP

---



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 29 June 2023 - 15:58