

## PB501

**Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 20 mt esterno, 40 mt interno.**

---

Le serie di barriere ad infrarossi attivi PB500 e PB600 sono state progettate e sono prodotte da una delle aziende leader a livello mondiale nella fornitura di componenti opto-elettronici. L'utilizzo degli ultimi ritrovati dell'industria elettronica e della progettazione dell'ottica ha permesso alle barriere della serie PB di ottenere un incontrastato predominio in termini di portata e stabilità.



### Dettagli

---

- Portata 20/40 metri
- Installazione in interno o all'esterno
- 2 raggi sincronizzati
- 4 livelli di frequenza opzionali garantiscono che un ricevitore 'veda' solo un trasmettitore
- Ottiche di precisione regolabili
- Immune alle luci esterne
- Alta protezione contro i disturbi EMC
- Controllo sensibilità AGC
- Riscaldatore opzionale disponibile come accessorio
- Gamma completa di colonne per l'installazione in esterno

# PB501

**Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 20 mt esterno, 40 mt interno.**

## Specifiche tecniche

---

### Generale

Category	Raggi ad infrarossi attivi
Product type	Barriera Infrarossi Attivi
Sistema a infrarosso	2-beam LED, double frequency modulation
Tamper	NC (max. charge 30 VAC/VDC - 100 mA)

### Rivelazione

Gamma	20 / 40 m (outdoor / indoor)
Tempo di risposta allarme	50 to 700 ms

### Ingressi / Uscite

Uscita allarme	NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 0.5 mA)
----------------	---

### Elettrico

Power supply value	12 to 30 VDC
Current consumption	55 mA

### Fisico

Dimensioni fisiche	72 x 170 x 70 mm
Net weight	380 g
Colore	Nero
Material	Policarbonato

### Ambientale

Temperatura operativa	-25 to +60°C
Ambiente	Da esterno



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 9:33