

IM1640PAG-G3

Contatto magnetico installazione a vista, Cavo corazzato, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields

Contatto magnetico installazione a vista

I contatti magnetici ad installazione a vista per applicazioni commerciali della serie IM1640 sono progettati specificamente per funzionare su telai metallici. I contatti possono essere utilizzati in ambienti difficili. Disponibile la versione speciale con cavo armato e scatola di derivazione inclusa.



Dettagli

- Progettato per l'uso in ambienti difficili
- Tamper loop
- Versione con cavo corazzato
- Certificato EN Grado 3

IM1640PAG-G3

Contatto magnetico installazione a vista, Cavo corazzato, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields

Specifiche tecniche

Generale

Application type	Montaggio a superficie
Contact type	NC
Connectivity	4 wires, 2 meters (armored cable)

Cablato / senza fili

Wired-wireless	Cablato
Operating gap	15 mm

Elettrico

Lunghezza cavo	2 m
Voltage	max. 40 VDC
Switching current	max. 500 mA

Fisico

Physical dimensions	58 x 22 x 12 mm (W x H x D)
Dimensions magnet	8 x 30 mm
Dimensions contact / sensor	8 x 30 mm
Colour	Bianco
Material	ABS

Ambientale

Operating temperature	-40° to +70° C
IP rating	IP67

Regolatorio

Grado EN50131	Grade 3
Conformità	CE
Certificazioni	NFA2P



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 10:36