



### Minidome Flat IP, 5MP, 2.8mm, ICR, WDR(120dB), LEDs 10mt, IP66, PoE, VCA Basic, Microfono

- Risoluzione sino a 5 Megapixel
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Supporto Triplo-Streaming
- Funzioni di Video Analitica a Bordo: Tripwire, Intrusione, Tamper, Oggetto Abbandonato
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Grado di protezione IP66

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## SEI-F7120TI-28

## Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,5" Progressive Scan CMOS
Pixels - Totali	2592(H) x 1944(V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Colori	0,036 lux @ F2
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on
Lunghezza focale	2.8 mm
Iris F-Number	F 2.0
Angolo di visione orizzontale	85°
Rapporto S/R	>50 dB
Velocità Shutter	1/25s~1/100000s
Portata utile IR	10 m
Intelligent Video Analytics	Tampering, Rilevamento Cambio Inquadratura e Mascheramento telecamera, Oggetto Abbandonato/Rimosso, Intrusione in Area, Superamento Linea Virtuale
WDR	120dB
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG, Triplo Streaming
Risoluzione Video	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 720x576 (D1), 4MP 2592 (H) x 1520 (V)
ONVIF compliant	Profile S
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Ingressi Audio	1 Ingresso MIC
Compressione audio	G711A
Motion Detection	Si
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Grado di Protezione	IP66, IK10
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Potenza Assorbita (W)	4.5
Peso	0.349 kg - 0.77 lbs
Dimensioni	Ø 110 mm - 4.33 In