

SEN-K643200H8



NVR 64 In, H.265, max 8MP, 320Mbps, no POE, I/O, 2xHDMI 4K, VGA, 2x Ethernet, Rack, Fisheye&Raid Function.

- Sistema Operativo - Linux Embedded
- Modalità di compressione H.265/H.264
- Funzionalità Pentaplex: Live, Registrazione, Riproduzione, Accesso Remoto e Backup
- Supporta Smart Phone Android, iPhone, iPad
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Risoluzione sino a 4K su uscita video HDMI
- Servizio DDNS gratuito

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sistema Operativo	Embedded Linux
Funzione Multiplexer	Pentaplex
Storage Incluso	0 GB
Max. estensione dello storage	8 Hard Disk (3.5 inch SATA), 8 TB, 2 x eSATA port
RAID supportato	Raid 0/1/5/6/10
Ingresso(i) Video	64 IP cameras
Banda in Registrazione	max. 320 Mbps
Risoluzione di registrazione	Up to 12 Megapixel
Compressione video	H.264, H.265
Video Streaming	Supporto Dual-Streaming Indipendenti
Uscita(e) Video	1x VGA, 2x HDMI
Risoluzione Monitor	Up to 4K on HDMI, VGA: 1920x1080, 1280x1024
Velocità di visualizzazione	Real-time
Ingressi Audio	1 CH, RCA, Supporta sino a 64 Ingressi da telecamere IP
Uscita(e) audio	1 CH, RCA
Modalità di registrazione	Manuale, Timer, Motion, Allarme
Impostazioni Fisheye	Installazione a Soffitto a Parete e a Terra, 360°, Vista Panoramica, Vista 2 x 180°, Vista su 4 Quadranti
Ingresso(i) d'allarme	8, Supporta ingressi di allarme a bordo telecamere IP
Uscita(e) d'allarme	4, Supporta uscite di allarme a bordo telecamere IP
Motion Detection	On/ Off/ Settaggio Area(e)
Attivazione Allarme (Trigger)	Motion detection, Ingressi d'allarme, Allarmi di sistema, Mancanza segnale Video, Manual Trigger, Intelligent video analytics
Notifica Allarmi	Email / FTP, Pop-Up Immagine, Preset su PTZ, Controllo Relay, Registrazione Snapshot, Registrazione Video
Interfacce	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Interfacce di rete	2 x 10/100/1000Mbps
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, ONVIF, AutoDDNS, AutoNAT, QRCode
Monitoring	Web viewer, CMS (Microsoft Windows & Apple macOS), Smartphone viewer (iOS, Android)
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	20
Playback	Riproduzione sincronizzata sino a 16 telecamere
Modalità di ricerca	Data/Ora, Motion, Allarme, Timeline
Funzione Ricerca Intelligente	Barra dei tempi colorata, con diverse colorazioni in funzione del tipo di registrazione (continua, su allarme, su motion, manuale, ...)

SEN-K643200H8**Specifiche Tecniche**

Backup esterno	USB HDD, USB Memory, Network
Alimentazione	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
ONVIF compliant	Si
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +50°C
Umidità operativa	10%~90%, senza condensa
Dimensioni (L x H x P)	430 x 89 x 453 mm - 16.93 x 3.5 x 17.83 In
Potenza Assorbita (W)	15
Peso	5 kg - 11.02 lbs