



#### Minidome IP AV, 3Mpxl, 2.8-12mm, STARLIGHT, ICR, dWDR, LEDs 20-30mt, IP66, IK10, PoE

- Tecnologia STARLIGHT per immagini brillanti anche in condizioni di bassissima luminosità
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Supporto Triplo-Streaming
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Grado di Protezione IP66
- Dome Anti Vandalismo (IK10)
- Funzione Day / Night, filtro IR removibile (ICR), per una migliore sensibilità e colori vivaci

#### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## SEI-V6225TI

### Specifiche Tecniche

<b>Sensore</b>	1/2,8" CMOS Sony Exmor™ Progressive Scan
<b>Pixels - Totali</b>	2048 (H) x 1536 (V)
<b>Scanning System</b>	Progressivo
<b>Col/B</b>	On/Off/Auto
<b>Sensibilità Colori</b>	0.01 lux @ F1.2
<b>Sensibilità Bianco/Nero</b>	0 Lux LED IR on, 0,002 lux @ F1.2
<b>Lunghezza focale</b>	2,8 ~ 12 mm
<b>Angolo di visione orizzontale</b>	78,5° (Wide) ~ 30° (Tele)
<b>Uscita(e) Video</b>	1x CVBS (1Vpp), BNC
<b>Velocità Shutter</b>	1/25s~1/100000s
<b>Portata utile IR</b>	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
<b>WDR</b>	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	Auto / Manuale
<b>AGC</b>	Auto, Manuale
<b>Digital Noise Reduction</b>	2DNR/3DNR (Off/On)
<b>Risoluzione Video</b>	1280x720 (25 fps), 1920x1080, 2048x1536 (25fps), 720x576
<b>Compressione video</b>	H.264, H.265, MJPEG, Triplo Streaming
<b>ONVIF compliant</b>	Profile S
<b>Numero massimo di utenti on-line contemporanei</b>	10
<b>Memoria SD</b>	supporta schede TF Card con capacità di memoria fino a 64 GB
<b>Allarme</b>	Input: 1 / Output: 1
<b>Ingressi Audio</b>	1 Ingresso MIC
<b>Uscita(e) audio</b>	1 Uscita MIC
<b>Compressione audio</b>	G.711 a/u
<b>Web Browser</b>	Tutti i maggiori Browser sono supportati
<b>Network Protocol</b>	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
<b>Interfacce di rete</b>	1x 10/100Mbps RJ-45
<b>Interfacce</b>	RS-485
<b>Alimentazione</b>	12 VDC / PoE
<b>Grado di Protezione</b>	IK10, IP66
<b>Upgrade Firmware</b>	Aggiornamento Firmware via Web Browser
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	-20°C ~ +50°C

**Specifiche Tecniche**

Umidità	10 ~ 90%RH
Potenza Assorbita (W)	5.5
Peso	1.249 kg - 2.75 lbs
Dimensioni	Ø 150 mm - 5.91 In