



Minidome IP AV, 4Mpxl, 3.3-12mm MOTOR., ICR, WDR(120dB), LEDs 20-30mt, IP66/IK10, PoE, VCA

- Telecamera IP 4 Megapixel (25fps)
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Ottica Varifocal Motorizzata per una semplice messa a fuoco
- Supporto Triplo-Streaming
- Funzioni di Video Analitica a Bordo: Tripwire, Intrusione, Tamper, Oggetto Abbandonato
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Dome Anti Vandalismo (IK10)
- Illuminatore a LED IR integrato

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SEI-V6321TI

Specifiche Tecniche

Sensore	1/3" CMOS Progressive Scan OV4689
Pixels - Totali	2688(H) x 1520 (V)
Risoluzione Video	1280x720 (720p), 1920x1080 (1080p), 3MP 2304 (H) x1296 (V), 4MP 2560 (H) x1440 (V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Colori	0.05 Lux @ F1.2
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0.01 lux @ F1.2
Lunghezza focale	3.3~12 mm Motorizzata Autofocus
Angolo di visione orizzontale	80° (Wide) ~ 38° (Tele)
Uscita(e) Video	1x CVBS (1Vpp), BNC
Velocità Shutter	1/25s~1/100000s
Portata utile IR	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG, Triplo Streaming
Intelligent Video Analytics	Tampering, Rilevamento Cambio Inquadratura e Mascheramento telecamera, Oggetto Abbandonato/Rimosso, Intrusione in Area, Superamento Linea Virtuale
ONVIF compliant	Profile S
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Memoria SD	supporta schede TF Card con capacità di memoria fino a 64 GB
Allarme	Input: 1 / Output: 1
Ingressi Audio	1 Ingresso MIC
Uscita(e) audio	1 Uscita MIC
Compressione audio	G.711 a/u
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Interfacce	RS-485
Alimentazione	12 VDC / PoE
Grado di Protezione	IK10, IP66
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser

SEI-V6321TI**Specifiche Tecniche**

Temperatura d'utilizzo	-20°C ~ +50°C
Umidità	10 ~ 90%RH
Potenza Assorbita (W)	5
Peso	1.260 kg - 2.78 lbs
Dimensioni	Ø 150.11 mm - 5.91 In