



Rete

Dome

QND-7082R

Telecamera dome IR 4 MP



Funzionalità principali

- Risoluzione max. 4 MP, fino a 30 fps
- Colore: 0,1 lux (f1.6, 1/30 sec), B/N: 0 lux (con LED IR accesi)
- Obiettivo varifocale motorizzato 3,2 ~ 10 mm (3.1x)
- Portata visualizzabile IR: 20 m (65,62 ft)
- Day & Night (ICR), WDR (120 dB)
- H.265, H.264, MJPEG, streaming video multipli
- Motion detector, manomissione, rilevazione defocus
- Hallway view (90 °/270 °), supporto LDC
- 1 ingresso per schede micro SD/SDHC/SDXC (max. 128 GB)

Accessori compatibili (Opzionali)



SBP-122HMW



SBP-300WMW



SHD-1198FW



SBP-120WMW



SPG-IND72B



SPB-INW72



SBP-300WMW1



SBP-300KMW



SBP-300PMW



SBP-300BW



SBP-300CMW



SBP-300LMW



SBP-300NBW

QND-7082R

Telecamera dome IR 4 MP



Specifiche

Video	
Dispositivo acquisizione immagini	CMOS 1/3"
Risoluzione	2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Frequenza max. dei fotogrammi	H.265 / H.264: max. 30 fps a 4 MP a tutte le risoluzioni, MJPEG: max. 15 fps
Illuminazione min.	Colore: 0,1 lux (f1.6, 1/30 sec) B/N: 0 lux (con LED IR accesi)
Uscita video	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω composito, 720 x 480 (N), 720 x 576 (P) per installazione
Obiettivo	
Lunghezza focale (Rapporto di zoom)	Varifocale motorizzato 3,2 ~ 10 mm (3.1x)
Rapporto max. di apertura	f1.6 (Wide) - f2.9 (Tele)
Campo di visione angolare	O: 98,6 (Wide) ~ 30,8 (Tele), V: 52,3 (Wide) ~ 17,3 (Tele), D: 115,7 (Wide) ~ 35,3 (Tele)
Controllo della messa a fuoco	Simple focus
Panoramica / Inclinazione / Rotazione	
Angolo di Panoramica / Inclinazione / Rotazione	0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
Caratteristiche Operative	
Nome telecamera	Visualizza fino a 85 caratteri
Day & Night	Auto (ICR)
Compensazione del controllo luce	BLC, WDR, SSSR
Wide Dynamic Range	120 dB
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNR
Motion detector	4 zone poligonali
Mascheramento privacy	6 zone rettangolari
Controllo del guadagno	Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
LDC	Supportato
Velocità dell'otturatore elettronico	Minima / Massima / Anti-sfarfallio (1/5 ~ 1/12.000 sec)
Rotazione video	Inversione, speculare, hallway view (90°/270°)
Analisi audio-video	Rilevazione defocus, rilevazione direzione, rilevazione movimento, entrata / uscita, manomissione, linea virtuale
Ingressi/uscite allarme	1 ingresso / 1 uscita
Trigger di allarme	Analisi, disconnessione dalla rete, ingresso allarme
Eventi di allarme	Invio file via FTP ed e-mail, notifica via e-mail, registrazione tramite schede SD/SDHC/SDXC o NAS in caso di innesco allarme, uscita allarme, handover
Ingresso audio	Microfono integrato
Portata visualizzabile IR	20 m (65,62 ft)

Rete	
Ethernet	RJ-45 (10/100 BASE-T)
Compressione video	H.265 / H.264: Main / High, MJPEG
Compressione audio	G.711 μ -law/G.726 selezionabile G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz, G.726 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps
Smart codec	Manuale (5 aree), WiseStream II
Controllo del bitrate	H.264/H.265: CBR o VBR MJPEG: VBR
Streaming	Unicast (6 utenti) / Multicast Streaming video multipli (fino a 3 profili)
Protocolli	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL) Autenticazione Digest Filtro indirizzi IP Registro accessi utente Autenticazione 802.1X
Interfaccia di programmazione applicazioni	ONVIF profilo S/G/T SUNAPI (HTTP API)

Caratteristiche Generali

Lingue pagina web	Inglese, coreano, cinese, francese, italiano, spagnolo, tedesco, giapponese, russo, portoghese, ceco, polacco, turco, olandese, ungherese, greco
Archiviazione a bordo	1 ingresso per schede micro SD/SDHC/SDXC da 128 GB
Memoria	RAM 512 MB, Flash 256 MB

Caratteristiche Ambientali Ed Elettriche

Temperatura / Umidità di esercizio	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / Meno del 95% UR
Temperatura / Umidità di stoccaggio	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / Meno del 95% UR
Alimentazione in ingresso	PoE (IEEE 802.3af, Classe 3), 12 V DC
Potenza assorbita	PoE: max. 8,6 W, tipica 6,3 W 12 V DC: max. 7,6 W, tipica 5,4 W

Caratteristiche Meccaniche

Colore / Materiale	Bianco / Plastica
Codice RAL	RAL9003
Dimensioni / peso del prodotto	Ø 119,8 x 98,8 mm (Ø 4,72 x 3,89"), 320 g (0,705 lb)
Foro di installazione/gangbox compatibile	- Incluso doppio - SBD-120GP: singolo, doppio, ottagonale 4"

DORI (standard EN62676-4)

Rilevazione (25 PPM / 8 PPF)	Wide: 27 m (89,86 ft) / Tele: 129 m (422,61 ft)
Monitoraggio (63 PPM / 19 PPF)	Wide: 11 m (35,95 ft) / Tele: 52 m (169,04 ft)
Riconoscimento (125 PPM / 38 PPF)	Wide: 6 m (17,97 ft) / Tele: 26 m (84,52 ft)
Identificazione (250 PPM / 76 PPF)	Wide: 3 m (8,99 ft) / Tele: 13 m (42,26 ft)

QND-7082R

Telecamera dome IR 4 MP



CAD

Unità: mm [pollici]

