

DM2080I-N

Avvisatore manuale indirizzato completo di isolatore di linea - IP42.

Generalità

DM2080I-N è un pulsante indirizzato della serie 2000 di colore rosso completo di doppio isolatore. E' del tipo a doppia azione con meccanismo di blocco ed è costruito in accordo agli standard DIN14655 ed EN54-11. E' fornito in custodia di plastica durevole ed è equipaggiato di LED di allarme. L'apertura avviene tramite uno sportello apribile con inclinazione di oltre 180° per un semplice accesso.

Installazione

L'avvisatore manuale DM2080I-N è adatto per una installazione a parete e la custodia del pulsante offre una protezione in classe IP42. L'ampio spazio interno consente il cablaggio ottimale dei cavi. In caso di necessità, l'avvisatore è dotato di un isolatore a T in grado di intervenire automaticamente e di separare il circuito di ingresso da quello di uscita. E' inoltre disponibile un connettore specifico per il cavo di schermo. Un led giallo posto all'interno della custodia segnala lo stato di funzionamento dell'isolatore.

Approvazioni

L'avvisatore manuale DM2080I-N è approvato VdS con certificato G 203056 e risulta certificato agli standard EN54-11



Dettagli

- Avvisatore manuale tipo B (doppia azione)
- Doppio isolatore incluso
- In accordo agli standard DIN14655 ed EN54-11
- Led rosso di segnalazione (allarme) e giallo (isolato)
- Approvato VdS

DM2080I-N

Avvisatore manuale indirizzato completo di isolatore di linea - IP42.

Specifiche tecniche

Generale

Status indication	LED
Compatibility	Aritech 2000 systems
Connectivity	2-wire loop
Addressing method	DIP Switches

Elettrico

Power supply type	Alimentato ad anello
Operating voltage	17 to 28 VDC
Current consumption	<1 mA (quiescent) <4 mA (alarm)
Numero di nucleo cavi	2

Rivelazione

Detection principle	Microswitch
Monitoring	Device type, Presence
Coverage area	Defined by local installation rules

Isolamento

Tipo	Negative line break
Resistenza serie	0.1 ohm (line resistance)

Fisico

Physical dimensions	125 x 125 x 36 mm (W x H x D)
Net weight	225 g
Colour	Rosso (RAL 3001)
Mounting type	Montaggio a parete
Materiale (scatola)	RA6 + 30%gF
Marcatura funzionale	House on Fire

Ambientale

Vandal proof	No
Operating temperature	-10 to +50°C
Environment	Interno
IP rating	IP42

Regolatorio

Compliance	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR
Standards	EN54-11, EN54-17

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di rivelazione	DM966	Vetrino ricambio per serie DM86x e DM2080I



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 October 2023 - 11:11