



**PTZ Dome Camera IP, 4MP, Starlight, 25x Zoom, IR LEDs 100mt, ICR, WDR, IP66, H.265, Autotracking, 12VDC/PoE.**

- Risoluzione 4MP
- Tecnologia STARLIGHT per immagini brillanti anche in condizioni di bassissima luminosità
- Ottica zoom motorizzata 25x con addizionale zoom digitale 16x
- LEDs a bordo portata 100mt
- 0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
- Elevata velocità Pan / Tilt (240°/sec Pan, 160°/sec Tilt)
- Day/Night con filtro ICR meccanico
- Temperatura d'utilizzo (-30°C~ 60°C)

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,5" Progressive Scan CMOS
Scanning System	Progressivo
Risoluzione Video	4MP 2560 (H) x1440 (V)
Col/B	On/Off/Auto, Filtro IR-cut removibile (ICR)
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0,02 lux @ F1,6
Sensibilità Colori	0,1 Lux @ F1,6
Lunghezza focale	4,8 ~ 120 mm
Rapporto di Zoom	x 25
Tipo di ottica autoiris	Auto iris, DC
Portata utile IR	100 m
Ingresso(i) d'allarme	Nessuno
Uscita(e) d'allarme	Nessuno
Rapporto S/R	>50 dB
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
WDR	120dB, True WDR
DNR	Si
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, NTP, PPPoE, UDP, RTSP, SMTP, FTP, DDNS
Compressione video	H.264, H.265
Streaming	Triple Streaming
Notifica Allarmi	Email / FTP, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Pop-Up Immagine, Controllo Relay
Interfacce di rete	10/100 Base-T
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Controllo PTZ	3D Intelligent Position
Velocità Movimento Orizzontale (Pan)	max. 240°/s
Velocità Movimento Verticale (Tilt)	max. 160°/s
Escursione Orizzontale (Panning)	360° senza fine
Numero di Preset	300
Numero di Pattern	8
Privacy zones	4
Home Position	Preset/Sequence/Auto Pan/Cruise
Auto Flip	Si
OSD	Si

**Specifiche Tecniche**

<b>Grado di Protezione</b>	IP66
<b>Protezione da sovratensione</b>	4 KV
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	-30°C ~ +55°C
<b>Umidità</b>	Meno del 95%
<b>Alimentazione</b>	12V DC, PoE IEEE 802.3af, Alimentatore incluso
<b>Incluso</b>	Staffa & Alimentatore inclusi
<b>Potenza Assorbita (W)</b>	22
<b>Peso</b>	2.1 kg - 4.63 lbs
<b>Dimensioni</b>	Ø 173 mm - 6.81 In