

DC138S60

Industrial flush mount contact for steel door, high security grade 3, white, 6m cable

Requirements for grade 3 magnetic contacts

The grade 3 magnetic contacts are high security contacts which do meet the following requirements: preciseness of opening distance, magnet polarisation, strength of the magnet

Model with built in EOL resistors available

Though built in EOL resistors are not mandatory according to EN50131-2.6 requirements, Interlogix offers a model with built in EOL resistors for a quick installation (see how to Order information)



Dettagli

- EN 50131-2-6 Grade 3 and VDS certified
- 6 m cable
- Tamper protected
- Several European certifications

DC138S60

Industrial flush mount contact for steel door, high security grade 3, white, 6m cable

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di applicazione	Montaggio ad incasso
Tipo contatto	1 pin NC contact
Connettività	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated; Suitable for LSA IDC method of termination

Cablato / senza fili

Wired-wireless	Cablato
Operating gap	12 mm

Elettrico

Operating voltage	max. 40 V (permissible operating voltage)
Voltage	max. 100 VDC
Potenza contatto	max. 6 W or 6 VA
Commutatore di corrente	max. 500mA
Contact resistance	max. 0.15 Ohm

Fisico

Dimensioni fisiche	Ø 3.2 mm x 6 m (cable dimensions)
Dimensioni magneti	6 x 19 mm
Dimensions contact / sensor	8 x 32 mm with installation flange EF 8/20
Colour	Bianco
Materiale	ABS

Ambientale

Operating temperature	-25 to 70°C
IP rating	IP67 class 3

Regolatorio

EN50131 grade	Grade 3
Certificazioni	VdS



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 15 September 2023 - 17:05