

BS121N

Batteria 12V 1,2 Ah.

Product overview

Sealed lead acid battery 12 V, 1.2 Ah with Fast-on 4.8 mm terminal type.



Dettagli

- Senza manutenzione
- Griglia in piombo-calco per una vita prolungata
- Ampia gamma di temperature di esercizio
- Utilizzabili e ricaricabili in qualsiasi posizione
- Bassa autoscarica e lunga durata
- Costruzione a prova di perdite
- Alta capacità in regime di scarica

BS121N

Batteria 12V 1,2 Ah.

Specifiche tecniche

Generale

Product type	Pacco batterie, Batteria NiCd, Batteria al piombo sigillata
--------------	---

Caratteristiche Elettriche

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	1.2 Ah
Resistenza interna approssimativa	75 mOhm

Carica / scarica

Max. charge voltage	13.8 VDC at +20°C
Max. charge current	0.36 A
Max. discharge current	6 A

Temperatura

Charging temperature	0 to +40°C
Temperatura di scarico	-15 to +50°C

Fisico

Dimensioni fisiche	97 x 43 x 53 mm
Net weight	0.596 kg
Peso spedizione	0.596 kg
Material	Metallo
Tipo di terminale	Fast-on 4.8 mm

Ambientale

Fire retardant	No
Temperatura operativa	0 to +40°C
Storage temperature	-15 to +50°C

Regolatorio

Compliance	CE, RoHS 2, WEEE
Certificazioni	VdS



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 29 August 2023 - 13:40