

## SEI-X6122TI



### Fisheye IP, 6MP, ICR, dWDR, IR 20-30m, IP67, PoE, Microfono, H.265

- 6 Megapixels Fisheye Camera
- Supporto Triplo-Streaming
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Visualizzazione su Web Browser
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Illuminatore a LED IR integrato
- Grado di protezione IP67

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## SEI-X6122TI

## Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,8" Progressive Scan CMOS [COPY]
Pixels - Totali	2160(H)x2160(V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Lunghezza focale	1,1mm
Iris F-Number	F2.5
Velocità Shutter	1/25s~1/100000s
Portata utile IR	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, Triplo Streaming
Risoluzione Video	30fps@(2160x2160/1920x120/1440/1440)
ONVIF compliant	Profile S
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	UPnP, HTTP, SNMP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Uscita(e) audio	1 CH, RCA
Ingressi Audio	1 CH, RCA, Built in Microphone
Memoria SD	sino a 256GB
Grado di Protezione	IP67
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Angolo di visione orizzontale	180 (montaggio a parete) 360 (montaggio a soffitto)
Ingresso\Uscita allarme	1 ingresso e 1 uscita di allarme
Potenza Assorbita (W)	12
Peso	0.45 kg - 0.99 lbs
Dimensioni	Ø 130 mm - 5.12 In