

Sezione Diffusione sonora

Categoria Diffusori acustici

Serie Proiettori di suono > Serie C55

Codice C55-TW

Descrizione **Proiettore 40W, IP65**

Proiettore sonoro con corpo in materiale ABS stabilizzato UV con grado di autoestinguenza UL94-V0. Griglia frontale in acciaio zincato e verniciato per esterno. Completo di staffa per una facile installazione. Il proiettore è idoneo per un utilizzo in interno/esterno. Il trasformatore d'ingresso per il collegamento alle linee a tensione costante è dotato di prese per la regolazione della potenza erogata in uscita. Il diffusore è a tenuta stagna, con grado di protezione meccanica IP65.



Dati tecnici

Potenza nominale	40 W
Potenza regolabile	40 / 20 / 10 / 5 W - 16 Ω
Altoparlanti	1 larga banda
Caratteristiche	Corpo in ABS autoestinguente, griglia in acciaio inox
Pressione sonora SPL (Pnom/1m)	103 dB
Sensibilità (1W/1m)	87 dB
Risposta in frequenza	100 ÷ 19.000 Hz
Angolo di dispersione @2kHz	110°
Grado di protezione	IP65
Montaggio	Staffa inclusa
Colore	Grigio chiaro / Nero
Dimensioni (Ø x P)	Ø200 x 220 mm
Peso netto	3 kg

