



MiniPTZ Dome Camera IP, 4MP, Starlight, 4x Zoom, IR LEDs 50mt, ICR, WDRi, IP66, H.265, Autotracking, 12VDC/POE+, NDAA.

- Risoluzione 4MP
- Tecnologia STARLIGHT per immagini brillanti anche in condizioni di bassissima luminosità
- Zoom ottico motorizzato 4x
- Illuminatori LEDs Alta Efficienza portata sino a 50mt
- 0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
- Day/Night con filtro ICR meccanico
- Temperatura d'utilizzo (-30°C~ 60°C)
- Grado di protezione da sovratensioni TVS 6KV

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2.7" progressive scan CMOS
Scanning System	Progressivo
Risoluzione Video	4MP 2560 (H) x1440 (V)
Col/B	On/Off/Auto, Filtro IR-cut removibile (ICR)
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0.002 lux @ F1.6
Sensibilità Colori	0,1 Lux @ F1,6
Lunghezza focale	2,8 ~ 12 mm
Rapporto di Zoom	4x
Tipo di ottica autoiris	Auto iris, DC
Portata utile IR	50 m
Ingresso(i) d'allarme	1
Uscita(e) d'allarme	1
Rapporto S/R	>50 dB
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
WDR	True WDR
DNR	Si
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, UPnP, PPPoE, HTTPS, SMTP, NTP, DNS, DDNS, HTTP, SNMP, IPv4/IPv6, RTP, UDP, QoS, RTSP, FTP, IGMP, ONVIF, ICMP, RTCP, AutoDDNS
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, H.264+, H.265+
Streaming	Triple Streaming
Notifica Allarmi	Email / FTP, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Pop-Up Immagine, Controllo Relay
Video Analisi Avanzata	Video Anlitica avanzata B: Intrusione in un areas\attraversamento linea con classificazione degli oggetti (Uomo, Veicolo, Bici), Area intrusion, line crossing, images change., Riconoscimento facciale, Rilevazione volto, Autotracking
Interfacce di rete	10/100 Base-T
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Controllo PTZ	3D Intelligent Position
Velocità Movimento Orizzontale (Pan)	Max. 80°/s
Velocità Movimento Verticale (Tilt)	max. 60°/s
Escursione Orizzontale (Panning)	Rotazione limitata a 355°
Numero di Preset	300
Numero di Pattern	8
Privacy zones	N.D
Home Position	Preset/Sequence/Auto Pan/Cruise

Specifiche Tecniche

OSD	Si
Auto Flip	N.D.
Grado di Protezione	IP66
Protezione da sovratensione	Transient voltage 6000V
Temperatura d'utilizzo	-40°C ~ +65°C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC, Alimentatore incluso, 802.3at PoE+
Incluso	Staffa & Alimentatore inclusi
Potenza Assorbita (W)	20.2
Peso	1.2 kg - 2.65 lbs
Dimensioni	Ø 130 mm - 5.12 ln