

TRASFORMATORE SLIM 100W CLASSE II

SLIM CLASS II POWER SUPPLY

ART: TR24100/CL2/S

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Fissaggio parete/plafone | Wall / ceiling fixing

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Plastica | Plastic

Alimentatore | Power Supply:

110-240 Volt corrente alternata

110-240 Volt alternating current

Tensione in ingresso

Input voltage: 110-240V AC / 24Vdc

Corrente di CC in ingresso

Input CC voltage: 40A/230V AC

Frequenza

Frequency: 50/60 Hz

Potenza in uscita | Power output:

..... 100W / 4,16 A

Tempo di accensione

Power on time: < 1S(input 230V, Io=100%)

Protezione Sovraccarico/sovralimentazione

Overload Protection/supercharging: 105 - 150 %

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe 2 | Class 2

Grado IP | IP rating:

..... 20

Filo Incandescente | Glow wire:

..... 650 C°

Standard di Sicurezza

Safety Standards: GB4943, UL60950-1, EN60950-1

Temperatura di lavoro

Working temperature: -20°~60° c / 20% ~ 90%RH (no frost)

Temperatura di stoccaggio

Storage temperature: -40°~85° c / 10% ~ 95%RH (no frost)

Dimensioni | Dimensions:

..... 310 x 30 x h 18 mm

Raffreddamento | Cooling down:

..... Areazione naturale | Natural ventilation

