



Minidome Antivandalo 4in1, 5MPxIs, 3.3-12mm, ICR, WDR, 20-30mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66/IK10

- 5 Megapixel CMOS Aptina Progressive Scan
- 4in1, con uscita video HD-TVI/AHD/HD-CVI/960H
- Controllo OSD su Cavo Coassiale (CoC)
- Grado di Protezione IP66
- Risoluzione 2592x1944pxls su cavo coassiale
- 0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
- Funzione Day / Night, commutazione controllata da fotocellula
- Installazione a 3 assi, montaggio a parete/soffitto.

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2.5" CMOS Aptina Progressive Scan
Standard Video	HD-TVI, CVBS (ITU-R-BT.470 PAL), HD-CVI, AHD
Risoluzione Video	5M 2592x1944 (20fps), 4M 2592x1520 (30fps)
Risoluzione Orizzontale	600TVL su uscita analogica
Col/B	Auto, Filtro IR meccanico (ICR)
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on
Rapporto S/R	>52dB (AGC off)
Lunghezza focale	3,3 ~ 12 mm
ELC	Auto (1/50 ~ 1/100.000 sec.)
WDR	WDR Pro
BLC	BLC / HLC / off
AGC	On / Off
Digital Noise Reduction	On / Off
De-Fog	Off / On
OSD	Multi Lingua con CoC (Control over Coaxial)
Bilanciamento del Bianco	ATW, Manuale, AWC, Indoor, Outdoor
Portata utile IR	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
Lunghezza d'onda	850 nm
Smart IR	Off / On
Uscita(e) Video	1 x BNC (AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS selezionabile via CoC)
Montaggio	da parete, Soffitto e Parete
Grado di Protezione	IP66 - IK10
Umidità operativa	10%~90%, senza condensa
Temperatura d'utilizzo	-20°C ~ +50°C
Alimentazione	12 VDC ±10%
Potenza Assorbita (W)	3.5
Peso	0.500 kg - 1.1 lbs
Dimensioni	∅ 150 x 114 mm - 5.91 x 4.49 In