

MAG100

Lettoce magnetico



Tipo di lettore

magnetico a
strisciamento

Installazione

a parete



- Consente la realizzazione di impianti per controllo accessi veicolari e pedonali.
- Antivandalico.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	MAG100
Contenitore	in Metallo
Tensione di alimentazione	12V $\overline{\text{---}}$ (dalla scheda di gestione)
Tipo lettore magnetico	A strisciamento
Formato	ISO STANDARD traccia2
Lettura banda magnetica	100% della traccia
Connessioni elettriche	Cavo multipolare 5 x 0,5 mm ²
Distanza max tra lettore e unità di gestione	100 metri
Temperatura di funzionamento	10° C ÷ +55° C
Installazione	A parete
Termoriscaldatore	Non presente
Indicazioni luminose	N.1 Led bicolore multifunzione
Buzzer	Si - Escludibile
Dimensioni	125 x 56 x 45 mm (L x H x P)

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Descrizione	Codice articolo
MAG100	lettore di badge magnetici a strisciamento	403118

ACCESSORI



Colonna in alluminio
MAG100

[401037](#)

Piastra fondazione per
colonna alluminio
(T10-T11-T10 E-T11 E)
(conf. da 20 pz.)

[737630](#)

BADGE / TESSERE / TRASPONDER

Badge magnetico FAAC
numerato e codificato

[786320](#)

Tessera magnetica
personalizzata in
funzione delle richieste
del cliente

[786339](#)

NOTA

◆ Per forniture di tessere personalizzate contattare gli uffici commerciali FAAC della vostra zona.