

KSPE1200B

Part number: KSPE1200B

Soccorritore di emergenza 1400W



CAMPI DI APPLICAZIONE



INSTALLAZIONE CIVILE / RESIDENZIALE



COMMERCIALE

Installazione	A parete
Tecnologia	Line-interactive
POTENZA D'ESERCIZIO [P.E.] (W)	1200
By-pass	si
Tipo Uscite	SE, SA
Segnalazioni	Minima tensione batteria, Sovraccarico, Cortocircuito, Protezione termica, Funzionamento da batteria
Tempo di ricarica	
EPO	Si
Sovraccarico	1s - 120%
Frequenza uscita (Hz)	50
Fase	Singola
Informazioni a display	Allarmi / Errori
Tensione ingresso batterie (Vdc)	48
Tensione ingresso AC	230 Vac

Tipo batterie	Ermetiche al piombo, senza manutenzione Long-life
AUTONOMIA / [W P E] (min)	30 / [600]
Forma d'onda	Sinusoidale pura
Tempo di intervento (ms)	2
Corrente a regime [spunto] (A)	6 [15]
Efficienza (%)	>97
Tensione uscita	230 Vac
Frequenza ingresso (Hz)	50 / 60
Comunicazione	-
Raffreddamento	Automatico forzato a velocità variabile
Temperatura di funzionamento (°C)	0 +40
Classe di protezione IP	IP20
Rumore udibile ad 1m (dBA)	<40
Conessioni	Vite
Dotazioni standard	-
Materiale	Metallico
Normative	EN 62485-2, EN 62040-1-1, EN 62040-2, EN 62040-3, EN 62204-1
EN 50171	-
Garanzia	2 Anni
Quantità confezione (Pz)	1
Altezza (mm)	443
Larghezza (mm)	294
Profondità (mm)	176
Peso (Kg)	31
Batterie incluse	Si