



Cube Camera, 2MP, 2.8mm, ICR, dWDR, LEDs 10mt, Audio MIC & Speaker, WiFi, PIR Alarm, POE, H.265

- Telecamera IP 2 Megapixel FullHD (1080P/25fps)
- Telecamera Wifi
- Supporto Triplo-Streaming
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Funzione Day / Night, filtro IR removibile (ICR), per una migliore sensibilità e colori vivaci
- Illuminatore a LED IR integrato

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2.7" progressive scan CMOS
Pixels - Totali	1920(H) x 1080(V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0.007 lux @ F1.2
Lunghezza focale	2.8 mm
Angolo di visione orizzontale	116.6°
Velocità Shutter	1/25s~1/100000s
Portata utile IR	10 m
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, Triplo Streaming
Risoluzione Video	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 3MP 2304 (H) x1296 (V), 5M 2592x1944 (20fps), 4M 2592x1520 (30fps)
ONVIF compliant	Profile S
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	4
Compressione audio	G711A
Motion Detection	Si
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	UPnP, HTTPS, SNMP, IPv4/IPv6, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Grado di Protezione	Solo per applicazioni in interno
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +45°C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Dimensioni (L x H x P)	130 x 71.7 x 71.7 mm - 5.12 x 2.82 x 2.82 In
Potenza Assorbita (W)	4.5
Peso	0.14 kg - 0.31 lbs