

SER-7E0410TEF



XVR Ibrido 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 4 Ingressi + 2 IP (sino a 6), 25fps@4MPlite/1080p/720p/960H o 20fps@5MPlite o 12fps@4KLite/5MP/4MP o 6fps@4K + 2 IP 4K/25fps/6Mbps, HDMI(4K)/VGA/SPOT, I/O, Fanless

- Ibrido 5in1, supporta 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI
- Supporta telecamere IP con risoluzione sino a 8MP
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Possibilità di convertire gli ingressi analogici in ingressi IP
- Real-Time Recording @ 1080p
- Sistema Operativo - Linux Embedded
- Funzionalità Pentaplex: Live, Registrazione, Riproduzione, Accesso Remoto e Backup
- Servizio DDNS gratuito

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SER-7E0410TEF



Specifiche Tecniche

Sistema Operativo	Embedded Linux
Storage Incluso	0 GB
Max. estensione dello storage	1 Hard disk (3.5" SATA), fino a 10TB
Backup esterno	USB Memory, Network
Ingresso(i) Video	4 CH 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI (BNC) + 2 CH IP, fino a 6ch IP
Uscita(e) Video	1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC (spot out)
Risoluzione Monitor	Up to 4K on HDMI, Sino a 1920x1080 (HDMI / VGA)
Compressione video	H.264, H.265, Doppio Streaming per ogni canale
Velocità di visualizzazione	Real-time
Modalità di registrazione	Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Temporizzazione
Risoluzione di registrazione	4K, 4KLite, 5MP e 5MPLite (solo TVI-AHD), 4MP, 4MPLite, 1080P, 720P, 960H
Velocità di registrazione	4K 6fps, 4KLite\5MP\4MP 12fps, 5MPLite 20fps, 4MPLite\1080p\720p 25fps
Ingressi Audio	4 CH, RCA
Uscita(e) audio	1 CH, RCA
Motion Detection	On/ Off/ Settaggio Area(e)
Attivazione Allarme (Trigger)	Motion detection, Ingressi d'allarme, Mancanza segnale Video, Allarmi di sistema
Notifica Allarmi	Email / FTP, Registrazione Video, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Controllo Relay, Pop-Up Immagine
Ingresso(i) d'allarme	4
Uscita(e) d'allarme	1
Interfacce	RS-485, 2 x USB 2.0
Protocollo Seriale	Pelco D, Pelco P, ..., CoC (control over coax)
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Banda Passante	Incoming 16Mbps, Outgoing 40Mbps
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, HTTPS, DNS, DDNS, HTTP, IPv4/IPv6, RTSP, ONVIF, AutoDDNS, AutoNAT, QRCode
Monitoring	Web viewer, CMS (Microsoft Windows & Apple macOS), Smartphone viewer (iOS, Android)
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Playback	Riproduzione sincronizzata sino a 4 telecamere
Modalità di ricerca	Data/Ora, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss
Alimentazione	Adattatore 12 VDC / 230VAC incluso
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +50°C
Umidità	10 ~ 90%RH
Dimensioni (L x H x P)	300 x 45 x 249 mm - 11.81 x 1.77 x 9.8 In
Potenza Assorbita (W)	10


**TKH
SECURITY**

TKH SECURITY SRL - via Palù 38 H/B-13020, 2° piano di San Vendemiano (TV) - Italy
Tel.: +39 (0) 438 179 2811

tkhsecurity.it - info.it@tkhsecurity.com