


## KBS30KTT10

Part number: F1430KTT10  
UPS trifase -trifase 30kVA 10'



### CAMPI DI APPLICAZIONE

-  MEDICALE
-  PUBBLICO SERVIZIO
-  PUBBLICO SPETTACOLO
-  INSTALLAZIONE INDUSTRIALE

Tensione ingresso AC	400 Vac
Unità rack	-
Frequenza uscita (Hz)	50 - 60
Tensione uscita	400 Vac
Distorsione armonica (%THD)	<3
Fase	Trifase
Potenza (kVA)	30
Potenza (W)	27000
POTENZA (VA)	30000
Tecnologia	On-line
Installazione	Tower

<b>Frequenza ingresso (Hz)</b>	50 - 60
<b>Fattore potenza ingresso</b>	0,99
<b>Segnalazioni</b>	Anomalia, Guasto, Batteria scarica, Carica completa, Sovraccarico, Cortocircuito, Funzionamento da batteria, Gruppo in emergenza, Autotest, Batteria in carica, Autonomia batterie <25%, Rete presente, Rete assente, By-pass intervenuto
<b>Sovraccarico</b>	1m - 150%, 10m - 125%
<b>Protezioni</b>	Eccessiva scarica della batteria, Sovraccarico, Cortocircuito, Termica, Sottotensione, Sovratensione
<b>Temperatura di funzionamento (°C)</b>	0 +40
<b>Informazioni a display</b>	Allarmi / Errori, Autonomia residua batterie, Batteria scarica, Bypass attivo, Capacità residua batterie, Carico collegato, Frequenza ingresso, Frequenza uscita, Funzionamento da batteria, Funzionamento in modalità test, Gruppo in emergenza, Livello del carico, Potenza nominale, Protezione termica, Rete presente, Selezione lingua, Sovraccarico, Stato di funzionamento, Temperatura interna, Tensione batterie, Tensione ingresso, Tensione uscita
<b>Normative</b>	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
<b>Fattore potenza uscita</b>	0,9
<b>Forma d'onda</b>	Sinusoidale pura
<b>Autonomia espandibile</b>	Si
<b>Conessioni</b>	Vite
<b>Classe di protezione IP</b>	IP20
<b>AUTONOMIA (min)</b>	10
<b>Tempo di intervento (ms)</b>	0
<b>By-pass</b>	si
<b>Fattore di cresta</b>	3 + 1
<b>Dotazioni standard</b>	-
<b>Rumore udibile ad 1m (dBA)</b>	<55
<b>Tempo di ricarica</b>	7h, fino al 90% della capacità totale
<b>Tipo batterie</b>	Ermetiche al piombo, senza manutenzione
<b>EPO</b>	Si
<b>Comunicazione</b>	USB
<b>Parallelabilità</b>	Parallelo di sistema e potenza
<b>Garanzia</b>	2 Anni
<b>Quantità confezione (Pz)</b>	1
<b>Altezza (mm)</b>	890, 725
<b>Larghezza (mm)</b>	260, 250
<b>Profondità (mm)</b>	850, 815
<b>Peso (Kg)</b>	305