

Sezione

Radiomicrofoni

Categoria

Sistema PLL UHF R870/2

Codice

R870/2

Descrizione

Doppio ricevitore sintetizzato PLL UHF

Il modello **R870/2** ricevitore wireless PLL a doppio canale compatibile con i trasmettitori microfonici **MA875** (ad impugnatura) e **MA873** (da tasca). Ogni ricevitore può operare fino a **99 frequenze preimpostate** nelle bande **UHF** locali autorizzate (**638.000 MHz-662.000 MHz**). È disponibile una funzione di scansione automatica per identificare le frequenze portanti a intermodulazione libera quando è necessario un nuovo preset. Il sistema di sincronizzazione della frequenza a infrarossi semplifica la sincronizzazione rapida con qualsiasi nuovo trasmettitore senza alcuna impostazione manuale.

Il ricevitore è dotato di uno schermo LCD che visualizza il numero preimpostato, il valore della frequenza, la durata della batteria del ricetrasmittitore e la qualità dei segnali RF e AF. Sono disponibili due uscite bilanciate XLR indipendenti corrispondenti a ciascuna uscita più un'uscita di linea che premiscela i quattro canali in un'unica uscita.



Accessori opzionali



AC870-RCK

Il ricevitore può essere montato in un rack da 19" utilizzando questo accessorio opzionale.

Dati tecnici

MODELLO	R870/2
Tipo	Doppio ricevitore sintetizzato PLL UHF
Canali	Doppio canale, fino a 99 preset di frequenza per ognuno
Frequenza portante	638.00 MHz ~ 662.00 MHz (UHF)
Risposta in frequenza	50 Hz ÷ 15.000 Hz (± 3dB)
Stabilità di frequenza	± 0.005%
Soglia	< 1%
Dinamica	> 100 dB
Tipo di modulazione	FM (F3E)
Uscita sbilanciata	10 dBu (max)
Uscita bilanciata	10 dBu (max)
Rapporto S/N	> 100 dB
Sensibilità RF	-100 dBm / 30dB
Alimentazione	100÷240 Vca / 50~60 Hz
Display	LCD
Dimensioni	210 x 45 mm x 210 mm
Peso netto	1 kg

Compatibile con



MA875



MA873

Tabella canali

EU & USA							
CH	Freq(MHz)	CH	Freq(MHz)	CH	Freq(MHz)	CH	Freq(MHz)
00	638.125	25	643.750	50	649.375	75	655.000
01	638.350	26	643.975	51	649.600	76	655.225
02	638.575	27	644.200	52	649.825	77	655.450
03	638.800	28	644.425	53	650.050	78	655.675
04	639.025	29	644.650	54	650.275	79	655.900
05	639.250	30	644.875	55	650.500	80	656.125
06	639.475	31	645.100	56	650.725	81	656.350
07	639.700	32	645.325	57	650.950	82	656.575
08	639.925	33	645.550	58	651.175	83	656.800
09	640.150	34	645.775	59	651.400	84	657.025
10	640.375	35	646.000	60	651.625	85	657.250
11	640.600	36	646.225	61	652.850	86	657.475
12	640.825	37	646.450	62	652.075	87	657.700
13	641.050	38	646.675	63	652.300	88	657.925
14	641.275	39	646.900	64	652.525	89	658.150
15	641.500	40	647.125	65	652.750	90	658.375
16	641.725	41	647.350	66	652.975	91	658.600
17	641.950	42	647.575	67	653.200	92	658.825
18	642.175	43	647.800	68	653.425	93	659.050
19	642.400	44	648.025	69	653.650	94	659.275
20	642.625	45	648.250	70	653.875	95	659.500
21	642.850	46	648.475	71	654.100	96	659.725
22	643.075	47	648.700	72	654.325	97	659.950
23	643.300	48	648.925	73	654.550	98	660.175
24	643.525	49	649.150	74	654.775	99	660.400